

**8767 A VDE HF TORX® Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, TX 10 x 46 mm**  
Cricchetto e accessori Zyklop isolato VDE, 1/4"



|                      |               |                              |               |
|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| <b>EAN/SE:</b>       | 4013288233738 | <b>Dimensione:</b>           | 153x120x18 mm |
| <b>Parte No.:</b>    | 05005920001   | <b>Peso:</b>                 | 28 g          |
| <b>Articolo no.:</b> | 8767 A VDE HF | <b>Paese di origine:</b>     | CZ            |
|                      |               | <b>Tariffa doganale no.:</b> | 82079030      |

- Per viti ad incavo TORX®
- Collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione ammessa di 1.000 V
- Bussole isolate da 1/4" estremamente corte e compatte per un lavoro facile anche in spazi molto ristretti
- Elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con isolamento interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni

Bussole VDE da 1/4" con funzione di ritegno per viti TORX® per un'avvitatura particolarmente veloce grazie al ridotto rischio di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo da lavorare. Con maggiore sicurezza grazie al nucleo di isolamento giallo, che diventa visibile se lo strato esterno di isolamento rosso VDE è danneggiato. Strumenti testati singolarmente secondo la IEC 60900 a 10.000 V per un lavoro sicuro alla tensione approvata di 1.000 V.

Nesso  
<https://www.wera.de/it/05005920001>

Wera - 8767 A VDE HF  
05005920001 - 4013288233738

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzer Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8767 A VDE HF TORX® Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, TX 10 x 46 mm**  
**Cricchetto e accessori Zyklop isolato VDE, 1/4"**



**Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®**



Gli utensili TORX® HF progettati dalla Wera si distinguono per la geometria ottimizzata del profilo TORX® originale. Grazie alla pressione che si genera tra la punta dell'inserto e l'impronta della vite (secondo le previste specifiche tecniche della Acument Intellectual Properties), le viti TORX®, vengono trattenute sull'inserto! Di particolare utilità quando si lavora in ambiti ristretti nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

**Collaudo di ogni singolo pezzo**



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

**Maggiore sicurezza**



Le bussole e le prolunghe Zyklop isolate per elettricisti offrono una elevata sicurezza grazie al loro isolamento bicomponente con isolamento con interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso.

**Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:**

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                    | mm                                                                                    |
| <b>05005920001</b> | <b>TX 10</b>                                                                        | <b>46,0</b>                                                                         | <b>18,0</b>                                                                           | <b>9,0</b>                                                                            |
| 05005921001        | TX 15                                                                               | 46,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |
| 05005922001        | TX 20                                                                               | 46,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |
| 05005923001        | TX 25                                                                               | 46,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |
| 05005924001        | TX 27                                                                               | 46,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |
| 05005925001        | TX 30                                                                               | 46,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |
| 05005926001        | TX 40                                                                               | 46,0                                                                                | 18,0                                                                                  | 9,0                                                                                   |

**Nesso**  
<https://www.wera.de/it/05005920001>

**Wera - 8767 A VDE HF**  
**05005920001 - 4013288233738**

**Wera Werkzeuge GmbH**  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)