

# 160 i VDE Giravite isolato VDE a taglio, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Kraftform Plus – serie 100 VDE



|                      |               |                              |              |
|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| <b>EAN/SE:</b>       | 4013288027245 | <b>Dimensione:</b>           | 181x26x26 mm |
| <b>Parte No.:</b>    | 05006110001   | <b>Peso:</b>                 | 31 g         |
| <b>Articolo no.:</b> | 160 i VDE     | <b>Paese di origine:</b>     | CZ           |
|                      |               | <b>Tariffa doganale no.:</b> | 82054000     |

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Lama conica

Giravite Wera isolati VDE con impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare piacevolmente e velocemente: zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati a 10.000 V per lavorare in sicurezza ad una tensione ammessa di 1.000 V. Trovautili "Take it easy" con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misura - per trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve. La protezione antirotolamento evita lo scivolamento accidentale.



Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_160_i_vde.html)

Wera - 160 i VDE  
05006110001 - 4013288027245

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Collaudo di ogni singolo pezzo**



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.




Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

**Resistenza agli urti**



Anche in situazioni estreme la sicurezza è garantita grazie alla resistenza agli urti anche a -40 °C.

**Lasertip impedisce che il giravite scivoli dalla vite**



Ripetutamente accade che avvitando si scivola fuori dalla vite. Qualche volta si danneggiano delle pregiate superfici o addirittura ci si ferisce. La punta dei giravite Lasertip della Wera viene irruvidita microscopicamente con dei raggi Laser. Questa superficie ruvida si aggrappa letteralmente nella testa della vite. Lo slittamento involontario con ciò può essere evitato.

**Pressione ridotta**



La lama Lasertip della Wera riduce la pressione necessaria e accresce la forza trasmessa. I lavori d'avvitamento diventano più confortevoli e sicuri.

**Perfettamente adattata**




Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

**Cambio rapido della presa**



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

**Trova-utensili "take it easy"**



Giraviti con il trova-utensili "take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_160_i_vde.html)

Wera - 160 i VDE

05006110001 - 4013288027245

Wera Werkzeuge GmbH







Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

|                                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|---|
|                                 | mm  | mm  | mm  | mm   | inch  | inch  |
| 05006100001 <sup>1)</sup>       | 0,4   | 2,5   | 80  | 81   | 3/32"   | 3 1/8"  |
| 05006105001 <sup>1)</sup>       | 0,5   | 3,0   | 100   | 81   | 1/8"  | 4"  |
| <b>05006110001<sup>1)</sup></b> | <b>0,6</b>  | <b>3,5</b>  | <b>100</b>  | <b>81</b>  | <b>9/64"</b>  | <b>4"</b>   |
| 05006115001                     | 0,8   | 4,0   | 100   | 98   | 5/32"   | 4"  |
| 05006116001                     | 0,8   | 4,0   | 150   | 98   | 5/32"   | 6"  |
| 05006120001                     | 1,0   | 5,5   | 125   | 98   | 7/32"   | 5"  |
| 05006121001                     | 1,0   | 5,5   | 200   | 98   | 7/32"   | 8"  |
| 05006125001                     | 1,2   | 6,5   | 150   | 105  | 1/4"  | 6"  |
| 05006126001                     | 1,2   | 6,5   | 200   | 105  | 1/4"  | 8"  |
| 05006130001                     | 1,2   | 8,0   | 175   | 112  | 5/16"   | 7"  |
| 05006135001                     | 1,6   | 8,0   | 200   | 112  | 5/16"   | 8"  |
| 05006140001                     | 1,6   | 10,0  | 200   | 112  | 3/8"  | 8"  |

1) senza Lasertip

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_160_i_vde.html)

Wera - 160 i VDE

05006110001 - 4013288027245

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de