160 iS VDE Giravite isolato VDE a taglio con lama a diametro ridotto, 1 x 5.5 x 125 mm

Kraftform Plus - serie 100 VDE







EAN/SE: 4013288160126 **Dimensione:** 223x33x33 mm

Parte No.:05006442001Peso:66 gArticolo no.:160 iSPaese di origine:CZ

Tariffa doganale 82054000

no.:

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Lama a diametro ridotto

Diametro ridotto della lama con isolamento di protezione integrato, per raggiungere e azionare viti e molle poste in profondità. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro ergonomico e piacevole, evitando la formazione di bolle e calli. Zone impugnatura dure per un lavoro rapido, zone morbide per una elevata trasmissione della coppia. Trovautensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. La protezione antirotolamento esagonale evita che il giravite scivoli via.












160 iS VDE Giravite isolato VDE a taglio con lama a diametro ridotto, 1 x 5.5 x 125 mm

Kraftform Plus - serie 100 VDE



Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto



Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato per raggiungere e azionare viti e molle in profondità, ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

Resistenza agli urti



Anche in situazioni estreme la sicurezza è garantita grazie alla resistenza agli urti anche a -40 °C.

L'impugnatura Kraftform multicomponente

tensione fino a 1.000 Volt.

Il collaudo di ogni singolo pezzo a

10.000 Volt secondo IEC 60900

garantisce un lavoro sicuro sotto



La Wera produce l'impugnatura Kraftform utilizzando materiali diversi con proprietà differenti. Per l'anima viene impiegato un materiale plastico resistente che ha il compito di bloccare saldamente la lama anche in caso di carichi elevati. Per le zone di contatto colorate viene impiegato un materiale più morbido. Esso garantisce una maggiore resistenza e consente trasmissione di forze più elevate. Le zone nere (per la serie 100 in rosso), con la loro superficie più dura, impediscono che la mano "si attacchi" all'impugnatura. È cambiare la presa possibile rapidamente.

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftfom: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

Trova-utensili Take it easy



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus__serie_100_vde_160_is.html

Wera - 160 iS 05006442001 - 4013288160126

160 iS VDE Giravite isolato VDE a taglio con lama a diametro ridotto, 1 x 5.5 x 125 mm Kraftform Plus – serie 100 VDE



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

			A	A V		\ \ \
	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05006440001	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05006441001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05006442001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"