

162 iS PH/S Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto per viti PlusMinus (Phillips/taglio), # 1 x 80 mm  
Kraftform Plus – serie 100 VDE



<b>EAN/SE:</b>	4013288160201	<b>Dimensione:</b>	178x33x33 mm
<b>Parte No.:</b>	05006455001	<b>Peso:</b>	54 g
<b>Articolo no.:</b>	162 iS PH/S	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Con diametro ridotto della lama, profilo combinato Pozidriv/a taglio

Lama con diametro ridotto, con isolamento protettivo integrato per raggiungere e azionare viti e molle in profondità. Per profili combinati a taglio e Phillips da utilizzare con morsettiere di raccordo, scatola fusibili, interruttori, relais. Impugnatura Kraftform Plus per lavorare in maniera ergonomica evitando la formazione di bolle o calli. Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. La protezione antirotolamento evita che l'utensile rotoli via.



Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_162\\_is\\_ph\\_s.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_162_is_ph_s.html)

Wera - 162 iS PH/S  
05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


**162 iS PH/S Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto per viti PlusMinus (Phillips/taglio), # 1 x 80 mm  
Kraftform Plus – serie 100 VDE**



**Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto**



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.



Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato per raggiungere e azionare viti e molle in profondità, ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

**Collaudo di ogni singolo pezzo**



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

**Resistenza agli urti**



Anche in situazioni estreme la sicurezza è garantita grazie alla resistenza agli urti anche a -40 °C.

**L'impugnatura Kraftform multicomponente**



La Wera produce l'impugnatura Kraftform utilizzando materiali diversi con proprietà differenti. Per l'anima viene impiegato un materiale plastico resistente che ha il compito di bloccare saldamente la lama anche in caso di carichi elevati. Per le zone di contatto colorate viene impiegato un materiale più morbido. Esso garantisce una maggiore resistenza e consente la trasmissione di forze più elevate. Le zone nere (per la serie 100 in rosso), con la loro superficie più dura, impediscono che la mano "si attacchi" all'impugnatura. È possibile cambiare la presa rapidamente.

**Perfettamente adattata**



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

**Cambio rapido della presa**



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

**L'indicazione sull'impugnatura**



La grafica sull'impugnatura con il simbolo e la misura del profilo del giravite, facilita l'identificazione del giravite nella borsa portattrezzi o sul posto di lavoro.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_162\\_is\\_ph\\_s.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_162_is_ph_s.html)

Wera - 162 iS PH/S  
05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

162 iS PH/S Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto per viti PlusMinus  
(Phillips/taglio), # 1 x 80 mm  
Kraftform Plus – serie 100 VDE



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



mm



mm



inch

05006455001	# 1	80	98	3 1/8"
05006456001	# 2	100	105	4"

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_162\\_is\\_ph\\_s.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_162_is_ph_s.html)

Wera - 162 iS PH/S  
05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)