

Serie ESD



EAN/SE:	4013288219206	Dimensione:	65x34x34 mm
Parte No.:	05008882001	Peso:	47 g
Articolo no.:	809/1 Stubby ESD	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Forma corta e compatta per lavorare in spazi ristretti
- Impugnatura Kraftform bicomponente ergonomica per lavori di precisione
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Impugnatura porta-inserti ESD per lavori in sicurezza elettrostatica, con anello di ritegno
- Per inserti 1/4" in conformità con DIN ISO 1173-C 6,3

Impugnatura porta-inserti ESD particolarmente piccola con lama corta per lavorare in sicurezza elettrostatica nonché in ambiti di difficile accesso. Per inserti attacco esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e inserti Wera della serie 1. L'impugnatura bicomponente Kraftform con la sua pratica combinazione di zone morbide e dure consente una facile presa un lavoro preciso. L'anello di ritegno integrato garantisce una tenuta ottimale dell'utensile. La protezione antirotolamento esagonale per evitare che il giravite rotoli via.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_809_1_stubby_esd.html

Wera - 809/1 Stubby ESD
05008882001 - 4013288219206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Utensili ESD della Wera



I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

Protezione dall'energia elettrostatica



La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a $\leq 10^9$ ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

Forma compatta



Grazie alla forma compatta dell'impugnatura e alla lama corta, i giravite nani Kraftform sono particolarmente adatti in caso di avvitiamenti in spazi stretti.

Attacco inserti con anello di ritegno



Tipo di attacco affermato. Tenuta ottimale dell'utensile nel porta-inserti; particolarmente robusto, adatto ad avvitiamenti multipli.

Ergonomia a portata di mano







L'impugnatura Kraftform bicomponente consente un'elevata trasmissione della potenza, grazie alle aree di presa più morbide e antiscivolo, e un'elevata velocità di lavoro grazie alle aree di presa dure, che consentono una presa rapida.

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	 inch	 mm	 mm	 inch
05008882001	1/4"	10	54	3/8"

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_809_1_stubby_esd.html

Wera - 809/1 Stubby ESD
05008882001 - 4013288219206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

809/1 ESD Stubby Impugnatura porta-inserti, con anello di ritegno, 1/4" x 54 mm

Serie ESD



Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_809_1_stubby_esd.html

Wera - 809/1 Stubby ESD
05008882001 - 4013288219206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de