

<b>EAN/SE:</b>	4013288018045	<b>Dimensione:</b>	262x40x40 mm
<b>Parte No.:</b>	05018268001	<b>Peso:</b>	208 g
<b>Articolo no.:</b>	932 A	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Il giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
- Con lama continua esagonale
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con scudo ed esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Giravite scalpello della Wera; per avvitare, scalpellare, far leva e rimuovere viti grippate. Con impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare velocemente e in modo poco affaticante. Kraftform Plus :zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Con lama esagonale passante in materiale per inserti di alta qualità, con trasmissione della forza efficace anche con colpi di martello. Materiale temprato tenace duro contro la scheggiatura o rottura della lama. Con cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura. Coppie più elevate possono essere trasmesse con chiavi a forchetta o combinate utilizzando la chiave esagonale integrata. La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. Con protezione antirotolamento per evitare lo scivolamento accidentale.



#### Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
 05018268001 - 4013288018045

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Scudo integrato**



Spesso il giravite viene usato impropriamente come scalpello. Ciò è pericoloso. Se non si vuole solo avvitare, il giravite-scalpello è la soluzione ideale. Per avvitare, scalpellare e allentare viti grippate. Il giravite-scalpello della Wera: quando i duri entrano in gioco!



Con scudo integrato per aumentare la durata e ridurre il pericolo di scheggiatura. Vanno messi comunque gli occhiali protettivi.

**Lama passante**



La lama passante esagonale realizzata nel pregiato materiale degli inserti permette di trasmettere tutta la forza anche con il martellamento. Il materiale tenace-duro temprato, evita il rischio di scheggiatura o di rottura della lama.

**Esagono per chiave integrato**



Grazie all'esagono per chiave integrato, con l'ausilio di chiavi fisse o a testa anulare, si possono trasmettere coppie più elevate.

**Black Point della Wera**




La punta Black Point della Wera è un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

**Kraftform**




La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

**Cambio rapido della presa**



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

**Anti-rotolamento**



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.









**Nesso**

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
05018268001 - 4013288018045

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018260001 <sup>1)</sup>	0,6	3,5	4	-	80	81	9/64"	3 1/8"
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
<b>05018268001</b>	<b>1,6</b>	<b>9,0</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>150</b>	<b>112</b>	<b>11/32"</b>	<b>6"</b>
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001 <sup>2)</sup>	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001 <sup>2)</sup>	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16"	10"

1) Lama: non passante, senza scudo, senza attacco per chiave di manovra

2) Kraftform con protezione anti-rotolamento, monocomponente

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018268001 - 4013288018045

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)