



| | | | |
|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| EAN/SE: | 4013288179425 | Dimensione: | 178x33x33 mm |
| Parte No.: | 05020133001 | Peso: | 60 g |
| Articolo no.: | 162 iSS | Paese di origine: | CZ |
| | | Tariffa doganale no.: | 82054000 |

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Con lama e impugnatura con diametro ridotto

Giravite a taglio VDE isolato con lama e impugnatura con diametro ridotto, anche per avvitamenti in profondità. Con impugnatura Kraftform Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt. Il trova-utensili "Take it easy" con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

VDE
TOOLTAKE IT EASY
TOOL FINDEREXTRA
SLIMEXTRA
SLIMKRAFTFORM
ERGONOMICSANTI
ROLL-OFF**Nesso**
https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_162_iss.html

Wera - 162 iSS
05020133001 - 4013288179425


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – serie 100 VDE

I super affusolati giravite isolati VDE



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.



I giravite isolati super affusolati sono adatti per situazioni di lavoro in spazi particolarmente angusti. Non solo le lame, ma in parte anche le impugnature dispongono di un diametro estremamente ridotto.

Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

Resistenza agli urti



Anche in situazioni estreme la sicurezza è garantita grazie alla resistenza agli urti anche a -40 °C.

L'impugnatura Kraftform multicomponente



La Wera produce l'impugnatura Kraftform utilizzando materiali diversi con proprietà differenti. Per l'anima viene impiegato un materiale plastico resistente che ha il compito di bloccare saldamente la lama anche in caso di carichi elevati. Per le zone di contatto colorate viene impiegato un materiale più morbido. Esso garantisce una maggiore resistenza e consente la trasmissione di forze più elevate. Le zone nere (per la serie 100 in rosso), con la loro superficie più dura, impediscono che la mano "si attacchi" all'impugnatura. È possibile cambiare la presa rapidamente.

Perfettamente adattata




Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

Trova-utensili Take it easy



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.





Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_162_iss.html

Wera - 162 iSS
05020133001 - 4013288179425

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

| |  |  mm |  mm |  inch |
|-------------|---|---|---|---|
| 05020131001 | PH 1 | 80 | 81 | 3 1/8" |
| 05020133001 | PH 2 | 100 | 98 | 4" |

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_162_iss.html

Wera - 162 iSS

05020133001 - 4013288179425