

950 PKLS Chiave a L, metrica, cromata, 2.5 x 112 mm

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



EAN/SE:	4013288139290	Dimensione:	112x7x3 mm
Parte No.:	05022042001	Peso:	5 g
Articolo no.:	950 PKLS	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Chiave ad L per viti a esagono cavo
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Braccio estremamente corto per viti difficilmente accessibili
- Con sfera esagonale sul braccio lungo
- Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura

Chiave ad L di alta qualità con braccio estremamente corto per viti difficilmente raggiungibili. Per viti ad esagono cavo. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. La sfera sul braccio lungo permette di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili. L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione. Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.



Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022042001 - 4013288139290


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi a L



Abbiamo messo in discussione le chiavi a L classiche, perchè troppo spesso durante il lavoro deformano l'impronta nella testa della vite. Con la conseguenza, che le viti non possono più essere azionate, e che la chiave slitta. Gli utensili Hex-Plus della Wera dispongono di superfici d'appoggio maggiori sulla testa della vite. L'effetto di intaglio e la conseguente deformazione della vite viene ridotta. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%.

Lato extra corto



A molti operatori è già capitato di dover segare o limare i lati delle proprie chiavi a L per poter lavorare anche in spazi difficilmente accessibili. Ma queste chiavi hanno lo svantaggio di non essere più protette dalla corrosione nel punto del taglio o di essersi "ammorbidite" a causa delle elevate temperature durante il taglio.

Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Profilo a sfera



Grazie al profilo a sfera dell'estremità è possibile far lavorare fuori asse l'utensile, rispetto all'asse della vite, in modo da poter così dire, "avvitare ad angolo".

Identificazione facile



Tutte le chiavi a L sono sempre a portata di mano grazie alla misura contrassegnata; le chiavi a L del tipo Take it easy sono inoltre identificate cromaticamente.

Protezione della superficie



Chiavi a L cromate per un'eccellente protezione della superficie e una lunga durata.

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022042001 - 4013288139290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05022040001 ¹⁾	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"
05022041001	2,0	100	5,5	4"	7/32"
05022042001	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"
05022043001	3,0	126	7,5	5"	19/64"
05022044001	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"
05022045001	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"
05022046001	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"
05022047001	8,0	200	19	8"	3/4"
05022048001	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"

1) Profilo esagonale corrente.

Nesso

https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS

05022042001 - 4013288139290

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de