

## 3950 PKL Chiave a L, metrica, in acciaio inox, 3 x 123 mm

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



<b>EAN/SE:</b>	4013288111296	<b>Dimensione:</b>	123x21x4 mm
<b>Parte No.:</b>	05022703001	<b>Peso:</b>	13 g
<b>Articolo no.:</b>	3950 PKL	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100



- Chiave ad L per viti a esagono cavo
- Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
- Chiave ad L in acciaio inox evita la formazione di ruggine impropria sulle viti in acciaio inox
- Con sfera esagonale sul braccio lungo
- Metrico

Chiave ad L di alta qualità in acciaio inox per viti ad esagono cavo. L'acciaio inox impedisce la formazione di ruggine impropria. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa. Con sfera esagonale sul braccio lungo: grazie ai profili a sfera è possibile ruotare l'asse dell'utensile rispetto a quella della vite, in modo da permettere anche avvitiamenti angolari.

Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL  
05022703001 - 4013288111296

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 3950 PKL Chiave a L, metrica, in acciaio inox, 3 x 123 mm

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



In acciaio inox



Le chiavi a L in acciaio inox con la necessaria durezza impediscono la formazione di ruggine impropria.

Temprato sottovuoto a ghiaccio



Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati sottovuoto a ghiaccio e dispongono quindi della durezza e della resistenza richiesta per lavori d'avvitamento. L'impiego industriale è possibile senza limitazioni.

Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Profilo a sfera



Grazie al profilo a sfera dell'estremità è possibile far lavorare fuori asse l'utensile, rispetto all'asse della vite, in modo da poter così dire, "avvitare ad angolo".

### Identificazione facile



Tutte le chiavi a L sono sempre a portata di mano grazie alla misura contrassegnata; le chiavi a L del tipo "take it easy" sono inoltre identificate cromaticamente.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL  
05022703001 - 4013288111296

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05022700001	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05022701001	2,0	101	16	4"	5/8"
05022702001	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"
<b>05022703001</b>	<b>3,0</b>	<b>123</b>	<b>21</b>	<b>4 7/8"</b>	<b>27/32"</b>
05022704001	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022705001	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022706001	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022708001	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022709001	10,0	224	42	9"	1 11/16"

Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_3950\\_pkl.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_3950_pkl.html)

Wera - 3950 PKL

05022703001 - 4013288111296

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)