



| | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------|--------------|
| EAN/SE: | 4013288040114 | Dimensione: | 130x22x22 mm |
| Parte No.: | 05028032001 | Peso: | 20 g |
| Articolo no.: | 367 TORX PLUS® | Paese di origine: | CZ |
| | | Tariffa doganale no.: | 82054000 |



- Giravite per viti con incavo TORX PLUS®
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Giravite Kraftform Plus di alta qualità della Wera. Profilo TORX PLUS®: rispetto al profilo TORX® "normale", i 6 lati che trasmettono la coppia tra utensile e vite vengono ingranditi ricorrendo ad un profilo di forma ellittica e non circolare. In questo modo la forza esercitata durante l'avvitamento agisce su una superficie maggiore. Trasmissione di coppie elevate, prolungando notevolmente la durata della vite e dell'utensile. Con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Con scritta sull'impugnatura per trovare e sistemare facilmente gli utensili.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_300_367_torx_plus.html

Wera - 367 TORX PLUS®
05028032001 - 4013288040114

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX PLUS®



Giravite Kraftform Plus - Ergonomia "comprensibile". Proteggono il sistema mano-braccio anche con un uso prolungato. In combinazione con altri vantaggi tecnici e pratici, come per esempio la punta Lasertip che si accoppia perfettamente con la vite, i giravite Kraftform sono la soluzione ideale per gli avviti manuali!



Paragonato al profilo TORX® convenzionale, l'ingrandimento dei sei fianchi, che trasmettono la coppia dall'utensile alla vite, avviene grazie al profilo ellittico e non più rotondo. In questo modo, la forza esercitata durante l'avvitamento si distribuisce su una superficie più vasta. Vengono trasmesse coppie più elevate e la longevità dell'utensile, come anche della vite, viene aumentata. Questi profili vengono usati di norma per le viti Center-Lock che vengono impiegati per gli utensili di asportazione truciolo.

Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

Ampia superficie di contatto



L'ampia superficie di contatto causa un attrito elevato con le zone morbide e permette di trasmettere coppie elevate senza che eventuali bordi creino delle pressioni sulla mano.

Anti-rotolamento




La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

L'indicazione sull'impugnatura



La grafica sull'impugnatura con il simbolo e la misura del profilo del giravite, facilita l'identificazione del giravite nella borsa portattrezzi o sul posto di lavoro.

Black Point della Wera



La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempratura garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.






Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_300_367_torx_plus.html

Wera - 367 TORX PLUS®
05028032001 - 4013288040114

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | inch |
| 05028029001 | 5 IP | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" |
| 05028030001 | 6 IP | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" |
| 05028031001 | 7 IP | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" |
| 05028032001 | 8 IP | 60 | 70 | 3,5 | 2 3/8" |
| 05028033001 | 9 IP | 60 | 81 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05028034001 | 10 IP | 80 | 81 | 4,0 | 3 1/8" |
| 05028035001 | 15 IP | 80 | 98 | 4,0 | 3 1/8" |
| 05028036001 | 20 IP | 100 | 98 | 4,5 | 4" |
| 05028037001 | 25 IP | 100 | 105 | 5,0 | 4" |
| 05028038001 | 30 IP | 115 | 105 | 6,0 | 4 9/16" |

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_300_367_torx_plus.html

Wera - 367 TORX PLUS®

05028032001 - 4013288040114

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de