

Serie ESD



<b>EAN/SE:</b>	4013288194749	<b>Dimensione:</b>	140x19x19 mm
<b>Parte No.:</b>	05030119001	<b>Peso:</b>	13 g
<b>Articolo no.:</b>	1550 PH ESD Micro	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Giravite a croce Kraftform Micro per viti a croce Phillips-Recess
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di  $\leq 10^9$  Ohm
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirrotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida

Giravite Micro per una protezione contro l'energia elettrostatica. Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per cambiare presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione. Il trova-utensili "Take it easy" con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.



Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_1550\\_ph\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_1550_ph_esd_micro.html)

 Wera - 1550 PH ESD Micro  
 05030119001 - 4013288194749

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Utensili ESD della Wera



I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

Protezione dall'energia elettrostatica




La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a  $\leq 10^9$  ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

Impugnatura Krafftform Micro




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

La zona di coppia




La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

La zona di precisione




La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

La zona a rotazione rapida




La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

Trova-utensili Take it easy



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Black Point della Wera



La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempratura garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.






Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_1550\\_ph\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_1550_ph_esd_micro.html)

Wera - 1550 PH ESD Micro  
05030119001 - 4013288194749

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

					
		mm	mm	mm	inch
05030118001 <sup>1),2)</sup>	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"
05030117001 <sup>1),2)</sup>	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"
05030110001 <sup>1),2)</sup>	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"
<b>05030119001<sup>3)</sup></b>	<b>PH 0</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>3,0</b>	<b>1 9/16"</b>
05030111001 <sup>3)</sup>	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"
05030112001	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"

1) Ottimizzato per le viti asiatiche con impronta PH

2) Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta.

3) Misura 0 secondo JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

## Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_serie\\_esd\\_1550\\_ph\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/it/giravite_serie_esd_1550_ph_esd_micro.html)

Wera - 1550 PH ESD Micro  
05030119001 - 4013288194749

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de