

Kraftform Kompakt 400, 17 pezzi

Kraftform Kompakt 400 - Con giravite a T e lame intercambiabili da 89 mm.



EAN/SE:	4013288214546	Dimensione:	160x135x58 mm
Parte No.:	05057470001	Peso:	622 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt 400	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
- Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
- Con cambio rapido Rapidaptor per cambiare gli inserti in un attimo
- Porta-inserti magnetico: per un più facile puntamento delle viti
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo la norma DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3

Giravite a T: L'ideale forma dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie elevate di serraggio o di allentamento. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie perfettamente il palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. Tutta la mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita di attrito tra quest'ultima e la mano. Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione anticorrosione e un perfetto accoppiamento nella vite.


Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_con_giravite_a_t_e_lame_intercambiabili_da_89_mm_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Trasmettere coppie elevate



Tenendo la lama in modo che essa risulti essere il prolungamento dell'avambraccio, è possibile trasmettere coppie particolarmente più elevate.

Impugnatura a T ergonomica bicomponente




L'impugnatura a T bicomponente ergonomica, grazie alle incavature per le dita e alla superficie morbida, garantisce una trasmissione della potenza molto elevata senza fare fatica.

Rapid-in e self-lock




Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel porta-inserti. Non appena l'inserto viene inserito nella vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Rapid-spin



Durante l'avvitamento, l'operatore può guidare l'avvitatore con il manicotto flottante, facilitando la fase iniziale di inserimento della vite e impedendo che l'avvitatore scivoli dalla vite. Da usare anche come prolunga corta in combinazione con attacchi da 1/4", p.es. con il cricchetto Zyklus della Wera.

Chuck-all



Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

Inserti tenaci duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_con_giravite_a_t_e_lame_intercambiabili_da_89_mm_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt 400, 17 pezzi

Kraftform Kompakt 400 - Con giravite a T e lame intercambiabili da 89 mm.




Set contenu:

416 R Impugnatura a T, Rapidaptor, 1/4" x 45 mm

 05023404001 1x 1/4" x 45 mm




851/4 Z Inerti, PH 2 x 89 mm

 05059775001 1x PH 2 x 89 mm
05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm
1) Lama esagonale




855/4 Z Inerti, PZ 2 x 89 mm

 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm
05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm
1) Lama esagonale




867/4 Z Inerti TORX®, TX 10 x 89 mm

 05060186001 1x TX 10 x 89 mm
05060187001 1x TX 15 x 89 mm
05060188001 1x TX 20 x 89 mm
05060189001 1x TX 25 x 89 mm
05060191001 1x TX 30 x 89 mm
05060192001¹⁾ 1x TX 40 x 89 mm
1) Esagono passante




840/4 Z Inerti, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm
05059631001 1x 4 x 89 mm
05059632001 1x 5 x 89 mm
05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm
05059637001¹⁾ 1x 8 x 89 mm
1) Lama esagonale




800/4 Z Inerti a taglio, 1 x 5.5 x 89 mm

 05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_400_con_giravite_a_t_e_lame_intercambiabili_da_89_mm_kraftform_kompakt_400.html

Wera - Kraftform Kompakt 400
05057470001 - 4013288214546

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de