


## 868/4 V Inserti per incavo quadro, # 3 x 89 mm

Inserti per viti ad incavo quadro



|                      |               |                              |           |
|----------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| <b>EAN/SE:</b>       | 4013288169204 | <b>Dimensione:</b>           | 89x7x7 mm |
| <b>Parte No.:</b>    | 05060298001   | <b>Peso:</b>                 | 19 g      |
| <b>Articolo no.:</b> | 868/4 V       | <b>Paese di origine:</b>     | CZ        |
|                      |               | <b>Tariffa doganale no.:</b> | 82079030  |

- Per viti ad incavo quadro
- Con funzione di ritegno
- Tenace-duri, per l'impiego universale
- Evita la rottura precoce della punta
- Attacco esagonale da 1/4" (inserti Wera della serie 4)

Inserti di alta qualità per viti ad incavo quadro con funzione di ritegno. Grazie alla forza di serraggio, che risulta dalla pressione tra superficie della punta del giravite e quella dell'impronta della vite, esse non cadono più dall'utensile. Esagonale da 1/4", per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

### Nesso


[https://products.wera.de/it/inserti\\_porta-inserti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_inserti\\_inserti\\_per\\_viti\\_ad\\_incavo\\_quadro\\_868\\_4\\_v.html](https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_ad_incavo_quadro_868_4_v.html)

Wera - 868/4 V  
05060298001 - 4013288169204

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Inserti per viti ad incavo quadro

## Inserti con funzione di ritegno per viti Robertson







Gli inserti V dispongono di un profilo conico. La risultante forza di bloccaggio trattiene le viti Robertson sulla punta dell'utensile. Ideale per avvitiamenti in spazi difficilmente raggiungibili.

## Inserti tenaci duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

## Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

|                    |  | <br>mm | <br>inch | <br>mm |
|--------------------|---|---|---|---|
| 05060300001        | # 1   | 50  | 2"  | 4,5   |
| 05060297001        | # 1   | 89  | 3 1/2"  | 4,5   |
| 05060301001        | # 2   | 50  | 2"  | 6,0   |
| 05060302001        | # 2   | 70  | 2 3/4"  | 6,0   |
| 05060303001        | # 2   | 89  | 3 1/2"  | 6,0   |
| 05060304001        | # 2   | 152   | 6"  | 6,0   |
| 05060296001        | # 3   | 50  | 2"  | 6,0   |
| <b>05060298001</b> | <b># 3</b>  | <b>89</b>   | <b>3 1/2"</b>   | <b>6,0</b>  |

## Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_porta-inserti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_inserti\\_inserti\\_per\\_viti\\_ad\\_incavo\\_quadro\\_868\\_4\\_v.html](https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_ad_incavo_quadro_868_4_v.html)

Wera - 868/4 V  
05060298001 - 4013288169204

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)