



EAN/SE:	4013288099525	Dimensione:	25x7x7 mm
Parte No.:	05066638001	Peso:	6 g
Articolo no.:	871/1 DC TORQ-SET® Mplus	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Per viti TORQ-SET®
- Mplus per una coppia di rottura più elevata e una durata maggiore
- Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
- Codolo esagonale da 1/4" (Attacco Wera - Serie 1)

Inserti di alta qualità per viti TORQ-SET®. I lati rafforzati rispetto al profilo TORQ-SET® tradizionale fanno aumentare la coppia di rottura del 70% prolungando così la durata dell'utensile. Il rivestimento dell'inserto n minuscole particelle di diamanti sulla punta dell'inserto assicura che la vite non cada, riducendo la forza di pressione e il pericolo di scivolamento. Esagonale da 1/4", per portainseriti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.


Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_torq-set_871_1_dc_torq-set_mplus.html

Wera - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus
05066638001 - 4013288099525

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORQ-SET® Mplus



Rispetto al convenzionale profilo TORQ-SET®, il profilo Mplus della Wera dispone di fianchi più resistenti che garantiscono una coppia di rottura più elevata e una durata multipla dell'utensile TORQ-SET® Mplus della Wera.

Inserti diamantati




Con rivestimento diamantato per ridurre il pericolo di scivolare dalla testa della vite. Le minuscole particelle di diamante si aggrappano letteralmente nella vite.

Una sicura tenuta nella vite




Con l'apposita tecnologia di produzione studiata dalla Wera, l'inserto diamantato è ancor oggi all'avanguardia per quanto riguarda la sua funzionalità e durata. Gli inserti diamantati della Wera provvedono ad una sicura tenuta dell'utensile nella vite.

Forza di cam-out ridotta



Durante l'avvitamento, le minuscole particelle di diamante si aggrappano letteralmente nella vite e provvedono ad una perfetta accoppiata e tenuta nella testa della vite. In questo modo la vite viene preservata e si riduce la forza di cam-out (scivolare) che costringe l'utente ad esercitare una pressione maggiore sulla vite.

Si accoppia perfettamente con la vite



Avvitamento di materiali delicati

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	 mm	 inch	 mm	 mm	 inch
05066638001	25	-	4	4,7	1"
05066640001	25	-	6	4,7	1"
05066642001	25	-	8	6,0	1"
05066644001	25	-	10	6,0	1"
05066646001	32	1 1/4"	--	11,0	1 1/4"

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_torq-set_871_1_dc_torq-set_mplus.html

Wera - 871/1 DC TORQ-SET® Mplus
 05066638001 - 4013288099525

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de