## Inserti per viti ad incavo quadro







 EAN/SE:
 4013288115614
 Dimensione:
 89x7x6 mm

 Parte No.:
 05071099001
 Peso:
 17 g

 Articolo no.:
 3868/4 Square-Plus
 Paese di origine:
 CZ

Tariffa doganale 82079030

no.:


- Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
- Temprato sottovuoto a ghiaccio
- Per viti ad incavo quadro
- Attacco esagonale da 1/4" (inserti Wera della serie 4)

Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti ad incavo quadro. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. Esagonale da 1/4", per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

### Inserti per viti ad incavo quadro



### Inserti in acciaio inox



Impiegando gli inserti in acciaio inox si evita la formazione di ruggine sulle viti o sulle superfici in acciaio inox. La ruggine impropria sull'acciaio inox si forma dalle particelle staccatisi dagli utensili in acciaio non inox. Essi si depositano sulla superficie del pezzo e con l'azione dell'ossigeno diventano ruggine.

# Avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile!



La soluzione del problema della ruggine impropria: avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile! Gli utensili lnox della Wera vengono prodotti con acciai inossidabili, evitando l'antiestetica formazione di ruggine.

### Temprato sottovuoto a ghiaccio



Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati sottovuoto a ghiaccio e dispongono quindi della durezza e della resistenza richiesta per lavori d'avvitamento. L'impiego industriale è possibile senza limitazioni.

# Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	0			$\varnothing$
		mm	inch	mm
05071097001	#1	89	3 1/2"	4,5
05071098001	# 2	89	3 1/2"	5,0
05071099001	# 3	89	3 1/2"	5,5