Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (2,5-29,0 in.lbs.) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs. Serie 7400 ESD Giravite dinamometrici Kraftform







**EAN/SE**: 4013288106995 **Dimensione**: 155x37x37 mm

Parte No.:05074734001Peso:188 gArticolo no.:7400 ESD inchPaese di origine:CZ

Tariffa doganale 82054000

no.:

- Giravite ESD Kraftform dinamometrico regolabile con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10<sup>9</sup> Ohm
- Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4"

Giravite dinamometrico della Wera. Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni. Impostazione variabile della coppia alla massima precisione. Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari. Facile lettura dei valori. Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti. Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate. Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).













# Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (2,5-29,0 in.lbs.) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs. Serie 7400 ESD Giravite dinamometrici Kraftform



# Giravite dinamometrici regolabili



I giravite dinamometrici regolabili della Wera permettono di impostare coppie diverse con la massima precisione. L'operatore ha a disposizione la ben nota qualità, l'ergonomia affermata e il noto design della Wera.

# Utensili ESD della Wera



I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

#### Impostazione facile



Impostazione facile delle coppie senza utensili ausiliari.

# Facile lettura



Facile lettura dei valori.

#### Con lente d'ingrandimento



Gli articoli 7430, 7431 e 7432 vengono forniti con una lente d'ingrandimento che può essere applicata sulla scala dei valori per facilitarne la lettura.

# Precisione di misura



Precisione di misura del  $\pm$  6 % (articulo 1430:  $\pm$  10 %) secondo DIN EN ISO 6789. Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

# Coppia di allentamento illimitata



Coppia di allentamento illimitata per svitare viti bloccate.

#### Uso versatile



Versatile grazie al cambio ultrarapido degli inserti o delle bussole tramite tecnologia Rapidaptor.

### Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

			<del>   </del>	<del>   -</del>	A V	A V	☐ A ☐ ▼
	art. no.	inch	in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	inch
05074733001	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	6"
05074734001	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	6"

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili\_dinamometrici\_serie\_7400\_esd\_giravite\_dinamometrici\_kraftform\_7400\_esd\_inch.html

Wera - 7400 ESD inch 05074734001 - 4013288106995 Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici regolabili (2,5-29,0 in.lbs.) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs. Serie 7400 ESD Giravite dinamometrici Kraftform

