

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite porta-inserti dinamometrici regolabili (0,1-3,0 Nm) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7431 ESD x 0,30-1,00 Nm
Serie 7400 ESD Giravite dinamometrici Kraftform



EAN/SE:	4013288179166	Dimensione:	155x37x37 mm
Parte No.:	05074782001	Peso:	122 g
Articolo no.:	7400 ESD	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite ESD Kraftform dinamometrico regolabile con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di $\leq 10^9$ Ohm
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi senza affaticare la mano
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4"

Giravite dinamometrico della Wera. Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni. Impostazione variabile della coppia alla massima precisione. Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari. Facile lettura dei valori. Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti. Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate. Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_giravite_dinamometrici_kraftform_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
05074782001 - 4013288179166

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Giravite dinamometrici regolabili



I giravite dinamometrici regolabili della Wera permettono di impostare coppie diverse con la massima precisione. L'operatore ha a disposizione la ben nota qualità, l'ergonomia affermata e il noto design della Wera.

Utensili ESD della Wera



I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

Impostazione facile



Impostazione facile delle coppie senza utensili ausiliari.

Facile lettura



Facile lettura dei valori.

Con lente d'ingrandimento



Gli articoli 7430, 7431 e 7432 vengono forniti con una lente d'ingrandimento che può essere applicata sulla scala dei valori per facilitarne la lettura.

Precisione di misura



Precisione di misura del $\pm 6\%$ (articolo 1430: $\pm 10\%$) secondo DIN EN ISO 6789. Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

Coppia di allentamento illimitata



Coppia di allentamento illimitata per svitare viti bloccate.

Uso versatile



Versatile grazie al cambio ultrarapido degli inserti o delle bussole tramite tecnologia Rapidaptor.


Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_giravite_dinamometrici_kraftform_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
05074782001 - 4013288179166

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch	
	05074780001 ¹⁾	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
	05074782001¹⁾	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
	05074784001 ¹⁾	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
	05074730001	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
	05074731001	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Con lente di ingrandimento da applicare, per una piu' facile lettura della scala.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_giravite_dinamometrici_kraftform_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD

05074782001 - 4013288179166

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de