

Serie 7400 Kraffform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,5 Nm), con portainseri a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 89 mm, 7452 x 0,9 Nm x 0,9-1,5 Nm

Serie 7400 Giravite dinamometrici, preimpostati, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica



<b>EAN/SE:</b>	4013288179197	<b>Dimensione:</b>	170x40x40 mm
<b>Parte No.:</b>	05074794001	<b>Peso:</b>	139 g
<b>Articolo no.:</b>	7400 pre-set, 89 mm	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Giravite dinamometrico con valore fisso preimpostato dalla fabbrica con portainseri a cambio rapido Rapidaptor
- Regolabile solo con utensile ausiliario
- Per inserti con codolo esagonale da 1/4"
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Segnale al momento del raggiungimento del valore impostato
- Impugnatura Kraffform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro

Wera Giravite dinamometrici. Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione. Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137003001). Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido. Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173). Impugnatura Kraffform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_giravite\\_dinamometrici\\_preimpostati\\_con\\_valore\\_fisso\\_preimpostato\\_dalla\\_fabbrica\\_7400\\_pre-set\\_89\\_mm.htm](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_giravite_dinamometrici_preimpostati_con_valore_fisso_preimpostato_dalla_fabbrica_7400_pre-set_89_mm.htm)

Wera - 7400 pre-set, 89 mm  
05074794001 - 4013288179197

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraffform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,5 Nm), con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 89 mm, 7452 x 0,9 Nm x 0,9-1,5 Nm

Serie 7400 Giravite dinamometrici, preimpostati, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica



Giravite dinamometrici preimpostati e regolabili



Wera Giravite dinamometrici. Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione. Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137003001). Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.

Coppia di allentamento illimitata



Coppia di allentamento illimitata per svitare viti bloccate.

Uso versatile



Versatile grazie al cambio ultrarapido degli inserti o delle bussole tramite tecnologia Rapidaptor.

Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_giravite\\_dinamometrici\\_preimpostati\\_con\\_valore\\_fisso\\_preimpostato\\_dalla\\_fabbrica\\_7400\\_pre-set\\_\\_89\\_mm.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_giravite_dinamometrici_preimpostati_con_valore_fisso_preimpostato_dalla_fabbrica_7400_pre-set__89_mm.html)

Wera - 7400 pre-set, 89 mm  
05074794001 - 4013288179197

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Serie 7400 Krafftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,5 Nm), con portainserti a cambio rapido Rapidaptor, lungh. 89 mm, 7452 x 0,9 Nm x 0,9-1,5 Nm




Serie 7400 Giravite dinamometrici, preimpostati, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica  
**Chuck-all**                      **Rapid-in e self-lock**                      **Rapid-out**                      **Krafftform**



Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel porta-inserti. Non appena l'inserto viene inserito nella vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.









Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.



La forma dell'impugnatura Krafftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Krafftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

**Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:**

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch	
	05074790001 <sup>1)</sup>	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	5 1/4"
	05074792001 <sup>1)</sup>	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	5 1/4"
	<b>05074794001<sup>1)</sup></b>	<b>7452</b>	<b>1/4"</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9-1,5</b>	<b>89</b>	<b>133</b>	<b>5 1/4"</b>

1) La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_giravite\\_dinamometrici\\_preimpostati\\_con\\_valore\\_fisso\\_preimpostato\\_dalla\\_fabbrica\\_7400\\_pre-set\\_89\\_mm.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_giravite_dinamometrici_preimpostati_con_valore_fisso_preimpostato_dalla_fabbrica_7400_pre-set_89_mm.html)

Wera - 7400 pre-set, 89 mm  
 05074794001 - 4013288179197

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de