

1460 ESD Kraffform Micro Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, a cambio rapido, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm Serie 7400 ESD Kraffform Giravite dinamometrici, con valore fisso a richiesta preimpostato dalla fabbrica



<b>EAN/SE:</b>	4013288188304	<b>Dimensione:</b>	128x18x18 mm
<b>Parte No.:</b>	05074800010	<b>Peso:</b>	22 g
<b>Articolo no.:</b>	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Giravite dinamometrico Kraffform ESD preimpostato fisso su richiesta del cliente, regolabile
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di  $\leq 10^9$  Ohm
- Sganciamento decisamente udibile e percepibile a raggiungimento della coppia impostata
- Con impugnatura Kraffform ergonomica per lavori confortevoli senza affaticare la mano
- Impiego p.es. con telefoni cellulari Smart, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ed attrezzature elettroniche

Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica su richiesta del cliente. Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137004001). Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. Impugnatura compatta con sistema a lame intercambiabili per avvitamenti di precisione. Il giravite dinamometrico Kraffform Micro ESD è ideale per avvitamenti con coppia controllata su componenti sensibili alla carica elettrostatica. Per inserti con attacco (Wera serie 9) Halfmoon da 4mm e con attacco (Wera serie 21) HIOS da 4mm. Protezione antimanomissione. Segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata. Precisione di ripetizione garantita al 100%. Coppia di allentamento manuale illimitata. Resistenza elettrica in superficie di  $\leq 10^9$  Ohm per una sicura protezione dall'energia elettrostatica. Realizzato secondo DIN EN 61340-5-1. Impugnatura con sistema a lame intercambiabili per una velocissima sostituzione delle lame. Impugnatura Kraffform Micro con cappuccio girevole e zona a rapida torsione per una rotazione velocissima del giravite, senza cambiare la presa. Zone morbide integrate per la trasmissione di elevate coppie di allentamento e serraggio. Zona di precisione direttamente sulla lama per trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione nei lavori di aggiustaggio. Fissaggio dell'inserto rapidissimo: basta infilare semplicemente l'inserto nell'attacco, bloccaggio automatico, inserimento sicuro. Per la sostituzione dell'inserto spingere in avanti il manicotto e rimuovere l'inserto. Manicotto flottante per una comoda guida dell'utensile durante il processo di avvitamento. Inserti per avvitamenti manuali e automatici con avvitatori elettrici (tra cui HIOS, Delvo, Sehan). Impiego p. es. su Smartphones, telefoni cellulari, fotocamere e apparecchi elettronici, in laboratori dentistici e studi dentistici.

Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.



#### Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_esd\\_kraffform\\_giravite\\_dinamometrici\\_con\\_valore\\_fisso\\_a\\_richiesta\\_preimpostato\\_dalla\\_fabbrica\\_1460\\_esd\\_mic](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_kraffform_giravite_dinamometrici_con_valore_fisso_a_richiesta_preimpostato_dalla_fabbrica_1460_esd_mic)

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon  
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraffform Micro Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, a cambio rapido, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm Serie 7400 ESD Kraffform Giravite dinamometrici, con valore fisso a richiesta preimpostato dalla fabbrica



#### Pre-impostazione personalizzata



Wera Giravite dinamometrici. Con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

#### Utensili ESD della Wera




I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

#### Protezione dall'energia elettrostatica



La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a  $\leq 10^9$  ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

#### Per inserti Halfmoon e HIOS



I utensili, con il loro porta-inserti combinato, possono essere usati con codolo Halfmoon come anche HIOS.

#### La zona di coppia



La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

#### La zona di precisione



La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

#### La zona a rotazione rapida



La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

#### Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_esd\\_kraffform\\_giravite\\_dinamometrici\\_con\\_valore\\_fisso\\_a\\_richiesta\\_preimpostato\\_dalla\\_fabbrica\\_1460\\_esd\\_mi](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_kraffform_giravite_dinamometrici_con_valore_fisso_a_richiesta_preimpostato_dalla_fabbrica_1460_esd_mi)


Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon  
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraffform Micro Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, a cambio rapido, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm Serie 7400 ESD Kraffform Giravite dinamometrici, con valore fisso a richiesta preimpostato dalla fabbrica



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

					
	art. no.	Nm	mm	inch	
	<b>05074800010<sup>1)</sup></b>	<b>1460 ESD</b>	<b>0,02-0,06</b>	<b>131</b>	<b>5 1/4"</b>
	05074810010 <sup>1)</sup>	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"

1) L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once, pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_7400\\_esd\\_kraffform\\_giravite\\_dinamometrici\\_con\\_valore\\_fisso\\_a\\_richiesta\\_preimpostato\\_dalla\\_fabbrica\\_1460\\_esd\\_mic](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_kraffform_giravite_dinamometrici_con_valore_fisso_a_richiesta_preimpostato_dalla_fabbrica_1460_esd_mic)

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon  
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de