


1430 ESD Krafftform Micro Giravite dinamometrici regolabili (0,02-0,11 Nm) con porta-inserti a cambio rapido, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 ESD Giravite dinamometrici Krafftform



EAN/SE:	4013288179043	Dimensione:	145x23x23 mm
Parte No.:	05074802001	Peso:	41 g
Articolo no.:	1430 ESD	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite dinamometrico regolabile Krafftform Micro ESD con pinza a cambio rapido
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di $\leq 10^9$ Ohm
- Sganciamento decisamente udibile e percepibile a raggiungimento della coppia impostata
- Adatto per inserti con codolo da 4mm Halfmoon e codolo 4mm HIOS
- Impiego p.es. con telefoni cellulari Smart, telefoni cellulari, macchine fotografiche, ed attrezzature elettroniche

Utensile dinamometrico con coppia regolabile da 2,0 a 6,0 cNm (Precisione +/- 10%). Sistema compatto impugnatura / lame intercambiabili per avvitamenti fini a coppia controllata. Il giravite dinamometrico Krafftform Micro ESD è ideale per avvitamenti con coppia controllata su pezzi a rischio elettrostatico. Per inserti con attacco da 4 mm Halfmoon (serie 9 della Wera) e con attacco da 4 mm HIOS (serie 21 della Wera). Antimanomissione. Segnale udibile e percepibile al tatto una volta raggiunta la coppia. Coppia d'allentamento manuale illimitata. La resistenza elettrica alle superfici è inferiore a $\leq 10^9$ ohm per una protezione contro l'energia elettrostatica. Realizzato secondo DIN EN 61340-5-1. Sistema compatto impugnatura / lame intercambiabili per cambiare le lame in un batter d'occhio. Impugnatura Krafftform Micro con cappuccio girevole e zona di rotazione rapida per lavori ultrarapidi, non si perde più tempo cambiando la presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. Fissaggio ultrarapido degli inserti: facile inserimento dell'inserto nella presa, autobloccaggio, tenuta sicura. Per il cambio degli inserti spingere in avanti il manicotto ed estrarre l'inserto. Manicotto flottante d'azionamento per una maggiore maneggevolezza dell'utensile durante l'avvitamento. Inserti adatti per avvitamenti manuali e con l'avvitatore elettronico (come ad es. HIOS, Delvo, Sehan). Per l'utilizzo ad es. con smartphone, cellulari, videocamere, apparecchi elettronici, in studi dentistici e in laboratori odontotecnici.



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_giravite_dinamometrici_krafftform_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro Giravite dinamometrici regolabili (0,02-0,11 Nm) con porta-inserti a cambio rapido, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm Serie 7400 ESD Giravite dinamometrici Kraftform



Giravite dinamometrici



Regolabili a mano su diversi valori di scala - vedesi. Disponibile anche nella versione ESD (anche con l'attacco per inserti HIOS/Halfmoon) e con impugnatura Kraftform Micro.

Utensili ESD della Wera




I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

Protezione dall'energia elettrostatica



La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a $\leq 10^9$ ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

Per inserti Halfmoon e HIOS



I utensili, con il loro porta-inserti combinato, possono essere usati con codolo Halfmoon come anche HIOS.

Giravite dinamometrici regolabili




I giravite dinamometrici regolabili della Wera permettono di impostare coppie diverse con la massima precisione. L'operatore ha a disposizione la ben nota qualità, l'ergonomia affermata e il noto design della Wera.

Con lente d'ingrandimento



Gli articoli 1430 ESD e 1431 ESD vengono forniti con una lente d'ingrandimento che può essere applicata sulla scala dei valori per facilitarne la lettura.

La zona a rotazione rapida



La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

La zona di coppia



La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_giravite_dinamometrici_kraftform_1430_esd.html





Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Micro Giravite dinamometrici regolabili (0,02-0,11 Nm) con porta-inserti a cambio rapido, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm Serie 7400 ESD Giravite dinamometrici Kraftform



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

					
art. no.		Nm	Nm	mm	inch
05074802001 ¹⁾	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"
05074804001 ¹⁾	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"

¹⁾ Con lente di ingrandimento da applicare, per una piu' facile lettura della scala.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7400_esd_giravite_dinamometrici_kraftform_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de