Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,0 Nm) con portainserti a cambio rapido, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Serie 7400 ESD Giravite dinamometrici, preimpostati, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica

EAN/SE:	4013288179067	**Dimensione:**	170x40x40 mm
Parte No.:	05074826001	**Peso:**	122 g
Articolo no.:	7400 ESD pre-set, Halfmoon	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite dinamometrico Kraftform ESD preimpostato fisso dalla fabbrica, regolabile
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 10⁹ Ohm
- Adatto per inserti con codolo da 4mm Halfmoon e codolo 4mm HIOS
- Sganciamento decisamente udibile e percepibile a raggiungimento della coppia impostata
- Porta-inserti con Impugnatura Kraftform per avvitamenti rapidi ed ergonomici

Wera Giravite dinamometrici. Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati. Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione. Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137003001. Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. A cambio ultra rapido degli inserti. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Per inserti con attacco (Wera serie 9) Halfmoon da 4mm e con attacco (Wera serie 21) HIOS da 4mm.
Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Giravite dinamometrici preimpostati e regolabili

Wera Giravite dinamometrici. Con coppia fissa preimpostata dalla fabbrica sul valore minimo della scala. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione. Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137003001). Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio.

Utensili ESD della Wera

I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

Protezione dall'energia elettrostatica

La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a ≤ 10⁹ ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

Per inserti Halfmoon e HIOS

I utensili, con il loro porta-inserti combinato, possono essere usati con codolo Halfmoon come anche HIOS.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica (0,1-1,0 Nm) con portainserti a cambio rapido, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Serie 7400 ESD Giravite dinamometrici, preimpostati, con valore fisso preimpostato dalla fabbrica

Kraftform

La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	art. no.	Nm	Nm	mm	mm	inch
05074826001[1]	**7455 ESD**	**0,1**	**0,1-0,34**	**89**	**138**	**5 1/4"**
05074828001[1]	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"

1) La coppia pre-impostata può essere modificata. Per fare ciò è necessario l'impiego di un utensile speciale e di un apparecchio tester della coppia. Si prega rivolgersi al Wera Torque Service.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de