

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 105 mm, 7460 ESD x 0,3-1,2 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso a richiesta preimpostato dalla fabbrica



EAN/SE:	4013288188236	Dimensione:	155x37x37 mm
Parte No.:	05074840010	Peso:	126 g
Articolo no.:	7400 ESD customized pre-set, 105 mm	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite dinamometrico con coppia preimpostata fissa su richiesta del cliente con portainseri a cambio rapido Rapidaptor
- Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di $\leq 10^9$ Ohm
- Per inserti con codolo esagonale da 1/4"
- Con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4"
- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Portainseri con impugnatura Kraftform per avvitamenti rapidi ed ergonomici

Wera Giravite dinamometrici. Protezione sicura da energia elettrostatica e danni correlati. Con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione. Nell'ambito dei valori di misura previsti, il valore di coppia può essere modificato con un utensile ausiliario. (Kit di ricalibrazione, ordinabile con il codice 05137001001. Controllare in seguito il valore impostato con uno strumento di misurazione di coppia disponibile in commercio. Con tecnologia Rapidaptor per cambio inserti ultrarapido. Coppia di allentamento illimitata per allentare viti bloccate. Impugnatura Kraftform multi-componente con zone dure e morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano. Per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
Attenzione: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Nesso
<https://www.wera.de/it/05074840010>


Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm
05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 105 mm, 7460 ESD x 0,3-1,2 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso a richiesta preimpostato dalla fabbrica



Pre-impostazione personalizzata



Wera Giravite dinamometrici. Con valore fisso preimpostato dalla fabbrica su richiesta del cliente. Per tutti i lavori che necessitano sempre della stessa coppia e nei quali la coppia deve essere raggiunta ripetutamente con la stessa precisione.

Utensili ESD della Wera




I valori di resistenza degli utensili d'avvitamento ESD sono quelli riportati nella DIN EN 61340-5-1. Questa norma prevede un'impugnatura in un materiale a conduttività elettrica specifica. I prodotti della serie ESD della Wera soddisfano questa norma come anche i requisiti ancora più esigenti di alcune imprese del settore tecnologico.

Protezione dall'energia elettrostatica



La resistenza elettrica in superficie del materiale Wera ESD ammonta a $\leq 10^9$ ohm. In questo modo si proteggono i pezzi dall'energia elettrostatica e dai danni da essa causati.

Uso versatile




Versatile grazie al cambio ultrarapido degli inserti o delle bussole tramite tecnologia Rapidaptor.

Chuck-all



Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainseriti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Nesso

<https://www.wera.de/it/05074840010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm
 05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici con valore fisso preimpostato
dalla fabbrica su richiesta del cliente, lungh. 105 mm, 7460 ESD x 0,3-1,2 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform Giravite dinamometrici, con valore fisso a richiesta preimpostato
dalla fabbrica



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

						
art. no.		inch	Nm	mm	mm	inch
05074840010 ^{1),2)}	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	155	5 15/64"
05074842010 ^{1),2)}	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6 7/64"

1) Regolabile entro il campo di misura specificato su richiesta del cliente

2) L'impostazione può essere effettuata nelle seguenti unità: Nm, kgf. m, lbf. piedi, once, pollici, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf.m, ft.lb, gf.cm, in.lb.

Nesso

<https://www.wera.de/it/05074840010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm
05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de