Chiave dinamometrica Click-Torque C 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm, 1/2" x 10-50 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile






EAN/SE: 4013288193216 **Dimensione:** 395x60x60 mm

Parte No.: 05075620001 Peso: 1075 g Articolo no.: Click-Torque C 1 Paese di origine: TW

> 82041100 Tariffa doganale



- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Meccanismo di scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Campo di misura: 10-50 Nm; Precisione +/- 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Con impugnatura ergonomica bi-componente, adatto per il serraggio destrorso

Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera. Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilità ulteriormente la regolazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e concricchetto reversibile a 45 denti.







Chiave dinamometrica Click-Torque C 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm, 1/2" x 10-50 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile



Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque



Noi volevamo che il lavoro con le chiavi dinamometriche fosse semplice e preciso. Pertanto abbiamo sviluppato le chiavi dinamometriche Click-Torque. Grazie alla facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto e alla robusta esecuzione, queste chiavi dinamometriche sono gli utensili ideali per tutti i serraggi, nei quali è richiesto un serraggio con coppia controllata (chiave dinamometrica reversibile) e un serraggio е allentamento (chiave dell'avvitamento dinamometrica portabussola).

Precisa



La precisione è ± 3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicura



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Impostazione facile



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto




Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo sonoro e sensitivo.

Per serraggio destrorso



Le chiavi dinamometriche reversibili Click-Torque sono adatte per il serraggio destrorso.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_cricchetto_reversibile_c

Chiave dinamometrica Click-Torque C 1 con cricchetto reversibile, 10-50 Nm, 1/2" x 10-50 Nm

Serie Click-Torque Chiavi dinamometriche regolabili con cricchetto reversibile

