

Click-Torque C 2 Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm

Click-Torque Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso



EAN/SE:	4013288218926	Dimensione:	450x60x60 mm
Parte No.:	05075625001	Peso:	1312 g
Articolo no.:	Click-Torque C 2 Push R/L	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100



- Per il serraggio destrorso e sinistrorso attraverso l'inversione di rotazione morbida come il burro del passante quadro
- Campo di impostazione: 20-100 Nm; precisione $\pm 3\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 denti e attacco quadro 1/2" con bloccaggio bussola
- Facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato, con click udibile e tattile al raggiungimento del valore di scala impostato
- Meccanismo di sblocco udibile e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato

Chiave dinamometrica Click nell'inconfondibile Wera Design. Per serraggio destrorso e sinistrorso. Versione molto robusta di alta precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia impostato. Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento dei valori di scala e scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato. Con imperdibile passante quadro per il cambio di rotazione. Attacco quadro 1/2" con bloccaggio bussola.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_push_r_l_chiave_dinamometrica_regolabile_per_serraggio_destrorso

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 2 Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm

Click-Torque Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso



Per serraggio destrorso e sinistrorso



Inversione senso rotazione con passante quadro




La chiave dinamometrica Click-Torque è adatta per il serraggio destrorso e sinistrorso. Inversione senso rotazione molto facile grazie all'imperdibile passante quadro.

Esatto



La precisione è $\pm 3\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione




Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075625001	1/2"	0,5	20-100	15-73	405	140	47	43	18,5	15/16"	5/16"	1/4"	1/8"	45/64"

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_push_r_l_chiave_dinamometrica_regolabile_per_serraggio_destrorso

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de