

Click-Torque E 1 Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm

Click-Torque Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso



| | | | |
|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| EAN/SE: | 4013288219053 | Dimensione: | 1350x130x120 mm |
| Parte No.: | 05075631001 | Peso: | 9230 g |
| Articolo no.: | Click-Torque E 1 Push R/L | Paese di origine: | TW |
| | | Tariffa doganale no.: | 82041100 |

- Per il serraggio destrorso e sinistrorso attraverso l'inversione di rotazione morbida come il burro del passante quadro
- Campo di impostazione: 200-1000 Nm; precisione $\pm 3\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 denti e attacco quadro 3/4"
- Facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato, con click udibile e tattile al raggiungimento del valore di scala impostato
- Meccanismo di sblocco udibile e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato

Chiave dinamometrica Click nell'inconfondibile Wera Design. Per serraggio destrorso e sinistrorso. Versione molto robusta di alta precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia impostato. Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento dei valori di scala e scatto sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di coppia impostato. Con imperdibile passante quadro 3/4" per il cambio di rotazione.



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_push_r_l_chiave_dinamometrica_regolabile_per_serraggio_destrorso

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque E 1 Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm

Click-Torque Push R/L Chiave dinamometrica regolabile per serraggio destrorso e sinistrorso



Per serraggio destrorso e sinistrorso



Inversione senso rotazione con passante quadro



La chiave dinamometrica Click-Torque è adatta per il serraggio destrorso e sinistrorso. Inversione senso rotazione molto facile grazie all'imperdibile passante quadro.

Esatto



La precisione è $\pm 3\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione




Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



| | inch | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | inch | inch |
|-------------|------|-----|----------|----------|------|-----|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 05075631001 | 3/4" | 1,0 | 200-1000 | 148-737 | 1250 | 140 | 47 | 63 | 30 | 49 7/32" | 5 33/64" | 1 27/32" | 2 31/64" | 1 3/16" |

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_click-torque_push_r_l_chiave_dinamometrica_regolabile_per_serraggio_destrorso

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de