

Click-Torque Lock A 5 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Serie Click-Torque Lock - chiavi dinamometriche regolabili con funzione Torque Lock



EAN/SE:	4013288234179	Dimensione:	330x32x32 mm
Parte No.:	05075690001	Peso:	592 g
Articolo no.:	Click-Torque Lock A 5	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Con attacco quadro esterno da 1/4"
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Campo di impostazione: 2.5-25 Nm; precisione $\pm 4\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica regolabile per operazioni di serraggio con coppia controllata in senso orario. Con attacco quadro da 1/4". La funzione di coppia può essere disattivata (funzione Torque Lock), così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare. Facile impostazione e memorizzazione del valore predefinito. I click udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato. Cricchetto reversibile a denti fini con 45 denti. Precisione di $\pm 4\%$ secondo la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_lock_-_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_funzione_torque

Wera - Click-Torque Lock A 5
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Funzione Torque Lock



La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.

Con attacco quadro



Quadro maschio da 1/4" (incluso il sistema di bloccaggio con brevetto registrato).

Esatto



La precisione è $\pm 4\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075690001	4	29/64"	123	11,75	1	1	42	26	11	1-18	2.5-25	1/4"	299	0,10
	53/64"				41/64"	1/64"			49/64"					

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_lock_-_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_funzione_torque

Wera - Click-Torque Lock A 5
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de