

Click-Torque Lock A 6 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Serie Click-Torque Lock - chiavi dinamometriche regolabili con funzione Torque Lock



EAN/SE:	4013288234186	Dimensione:	330x50x50 mm
Parte No.:	05075691001	Peso:	592 g
Articolo no.:	Click-Torque Lock A 6	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
- Con attacco da 1/4" per serraggi destrorsi
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Campo di impostazione: 2.5-25 Nm; precisione $\pm 4\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica regolabile per operazioni di serraggio con coppia controllata in senso orario. Con attacco esagonale esterno per bussole da 1/4". Adatta anche per bussole da 1/4" con l'adattatore 870/1 (05136000001). La funzione di coppia può essere disattivata (funzione Torque Lock), così che l'utensile possa essere utilizzato anche per allentare. Facile impostazione e salvataggio del valore predefinito. I click udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile quando il valore di coppia impostato è raggiunto. Cricchetto reversibile a denti fini con 45 denti. Precisione di $\pm 4\%$ secondo la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_serie_click-torque_lock_-_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_funzione_torque_lock_serie_click-torque_lock_-_chiavi_dinametriche

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Per inserti da 1/4"



La chiave dinamometrica è adatta per inserti da 1/4".

Funzione Torque Lock



La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.

Esatto



La precisione è $\pm 4 \%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075691001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_serie_click-torque_lock_-_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_funzione_torque_lock_serie_click-torque_lock_-_chiavi_dinamometriche

Wera - Click-Torque Lock A 6
 05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de