Click-Torque Lock C 3 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Serie Click-Torque Lock - chiavi dinamometriche regolabili con funzione Torque Lock

EAN/SE:	4013288234193	**Dimensione:**	540x60x60 mm
Parte No.:	05075692001	**Peso:**	1600 g
Articolo no.:	Click-Torque Lock C 3	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Con attacco quadro femmina da 1/2"
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Attacco da ½". Campo di impostazione: 40-200 Nm; precisione ± 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica regolabile per operazioni di coppia in senso orario controllate. Con attacco quadro da 1/2". La funzione di coppia può essere disattivata (funzione Torque Lock), così da poter utilizzare l'utensile anche per allentare. Facile impostazione e mantenimento del valore predefinito. I click uditivi e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano la corretta impostazione del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato. Cricchetto reversibile a dentatura fine con 45 denti. Accuratezza di ±3 % secondo la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Serie Click-Torque Lock - chiavi dinamometriche regolabili con funzione Torque Lock

Chiavi dinamometriche con funzione Torque Lock. Permette di allentare viti bloccate.

Funzione Torque Lock

La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.

Con attacco quadro

Quadro maschio da 1/2" (incluso il sistema di bloccaggio con brevetto registrato).

Esatto

La precisione è ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione

Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto

Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075692001	1/2"	1,0	40-200	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Nesso
https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_click-torque_lock_-_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_funzione_torque

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de