

**Click-Torque Lock A 5 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, inserti attacco quadro (1/4"), serraggio destrorso/sinistrorso, 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm**

**Serie Click-Torque Lock R/L - chiavi dinamometriche regolabili con funzione Torque Lock**



<b>EAN/SE:</b>	4013288233646	<b>Dimensione:</b>	330x50x50 mm
<b>Parte No.:</b>	05075693001	<b>Peso:</b>	592 g
<b>Articolo no.:</b>	Click-Torque Lock A 5 R/L	<b>Paese di origine:</b>	TW
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100

- Per senso destrorso e sinistrorso
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
- Con attacco quadro passante (incluso il sistema di bloccaggio con brevetto registrato)
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Campo di impostazione: 2.5-25 Nm; precisione  $\pm 4\%$  secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica regolabile per un serraggio controllato in senso orario e antiorario. Con attacco quadro da 1/4". La funzione dinamometrica può essere disattivata (funzione Torque Lock), consentendo l'utilizzo dell'utensile anche per lo svitamento. Facile impostazione e memorizzazione del valore predefinito. I click udibili e percepibili al tatto al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il meccanismo di rilascio robusto garantisce un chiaro segnale acustico e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato. Cricchetto reversibile a dentatura fine con 45 denti. Precisione di  $\pm 4\%$  conforme a DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



**Nesso**

[https://products.wera.de/it/novita\\_2025\\_serie\\_click-torque\\_lock\\_-\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_funzione\\_torque\\_lock\\_serie\\_click-torque\\_lock\\_r\\_l\\_-\\_chiavi\\_dinamometriche](https://products.wera.de/it/novita_2025_serie_click-torque_lock_-_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_funzione_torque_lock_serie_click-torque_lock_r_l_-_chiavi_dinamometriche)

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L  
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Click-Torque Lock A 5 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, inserti attacco quadro (1/4"), serraggio destrorso/sinistrorso, 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm**



Serie Click-Torque Lock R/L - chiavi dinamometriche regolabili con funzione Torque Lock

**Funzione Torque Lock**



La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.

**Con attacco quadro**



Con inserto a testa quadra (incluso il bloccaggio delle prese con brevetto registrato) per un funzionamento di coppia controllata in senso orario e antiorario.

**Esatto**



La precisione è  $\pm 4\%$  secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

**Semplice e sicuro**



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

**Facile regolazione**




Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

**Meccanismo di scatto**



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

**Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:**



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075693001 <sup>1)</sup>	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

<sup>1)</sup> Disponibile dal mese di settembre 2025

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/novita\\_2025\\_serie\\_click-torque\\_lock\\_-\\_chiavi\\_dinamometriche\\_regolabili\\_con\\_funzione\\_torque\\_lock\\_serie\\_click-torque\\_lock\\_r\\_l\\_-\\_chiavi\\_dinamometriche](https://products.wera.de/it/novita_2025_serie_click-torque_lock_-_chiavi_dinamometriche_regolabili_con_funzione_torque_lock_serie_click-torque_lock_r_l_-_chiavi_dinamometriche)

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L  
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de