



EAN/SE:	4013288233653	Dimensione:	330x50x50 mm
Parte No.:	05075694001	Peso:	592 g
Articolo no.:	Click-Torque Lock A 6 R/L	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Per senso destrorso e sinistrorso
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare viti e bulloni
- Con attacco per inserti da 1/4" per serraggio destrorso e sinistrorso
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Campo di impostazione: 2.5-25 Nm; precisione $\pm 4\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica regolabile per operazioni di coppia controllata in senso orario e antiorario. Con lama passante esagonale per inserti da 1/4" (gli inserti possono essere inseriti da entrambi i lati della chiave dinamometrica). Adatta anche per bussole da 1/4" con l'adattatore 870/1 (05136000001). La funzione di coppia può essere disattivata (funzione Torque Lock), così che lo strumento possa essere utilizzato anche per allentare. Facile impostazione e memorizzazione del valore predefinito. I click udibili e tattili quando si raggiungono i valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio udibile e tattile chiaramente percepibile quando si raggiunge il valore di coppia impostato. Cricchetto reversibile a denti fini con 45 denti. Precisione di $\pm 4\%$ secondo la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Per inserti da 1/4"



Click-Torque A 6



L'inserimento continuo degli inserti (gli inserti possono essere inseriti da entrambi i lati della chiave dinamometrica) è adatto per tutti gli inserti da 1/4" secondo la norma ISO 1173.

Funzione Torque Lock




La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.

Esatto



La precisione è $\pm 4\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro




Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato scatta un meccanismo udibile e tattile.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075694001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11	4	1	1	29/64"
										49/64"	53/64"	41/64"	1/64"	