



EAN/SE:	4013288236586	Dimensione:	550x120x120 mm
Parte No.:	05075790001	Peso:	3310 g
Articolo no.:	Click-Torque Lock C 3 Set 1	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Set di utensili per il cambio delle ruote dell'auto
- Set per il cambio delle ruote dell'auto con Click-Torque Lock: serraggio e allentamento controllati con un solo utensile
- Montaggio e smontaggio con una sola chiave dinamometrica
- 1 chiave dinamometrica Click-Torque Lock C 3, 1/2", regolabile, cricchetto reversibile, funzione Torque Lock
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare viti e bulloni
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Attacco da 1/2". Campo di impostazione: 40-200 Nm; precisione ± 3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Set di 5 pezzi per il cambio ruote dell'auto. 1 chiave dinamometrica Click-Torque Lock C 3 (40-200 Nm) con funzione Torque Lock: la funzione di coppia può essere disattivata, in modo che l'utensile possa essere utilizzato anche per allentare viti e bulloni. Precisione ± 3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07). 3 bussole (1/2"; misure 17,0; 19,0; 21,0) con rivestimento in plastica flottante per una maggiore velocità di lavoro, una migliore guida durante l'avvitamento e una protezione aggiuntiva del cerchione. 1 prolunga (lunghezza 125 mm); con foro trasversale e scanalatura ad anello per il fissaggio del perno di sicurezza e dell'anello di sicurezza degli utensili azionati a macchina. In robusta custodia in tessuto con meccanismo twist to unlock. Grazie al meccanismo, le bussole sono conservate in modo da non poter essere perse e possono essere facilmente prelevate tramite il meccanismo di rotazione.



Set per sostituzione ruote auto Click-Torque Lock



La soluzione professionale per il cambio delle ruote dell'auto. Serraggio preciso e sicuro dei dadi delle ruote con la chiave dinamometrica Click-Torque Lock C 3. La funzione Torque Lock consente anche di allentare viti e bulloni senza coppia. Tre robuste bussole con manicotto flottante in plastica e protezione per le viti delle ruote consentono la trasmissione di forze elevate senza caricare i bordi del bullone. Le viti delle ruote basse possono essere raggiunte anche con la prolunga (lunghezza 125 mm).

Chiave dinamometrica Click-Torque Lock



Le chiavi dinamometriche Click-Torque Lock si contraddistinguono per la loro struttura robusta. Il valore di coppia desiderato può essere facilmente impostato e bloccato. La precisione è pari a $\pm 3\%$ secondo la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Le chiavi dinamometriche Click-Torque Lock sono strumenti indispensabili per avvitiamenti sicuri e affidabili con controllo della coppia.

Funzione Torque Lock



La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare viti e bulloni.

Con attacco quadro



Con attacco quadro esterno da 1/2" (incluso bloccaggio bussola brevettato).

Per avvitatori ad impulsi



Le chiavi a bussola Impaktor per cerchi auto sono adatte all'uso con avvitatori elettrici o aria compressa a massa battente grazie alla robusta tecnologia Impaktor.

Manicotto in plastica a corsa libera



I manicotti in plastica sono rotanti e pertanto consentono una guida migliore durante l'avvitamento. Inoltre vengono così protette le superfici dei cerchi. I manicotti in plastica sono intercambiabili.

Protezione dei bulloni



L'inserto in plastica all'interno protegge le superfici dei bulloni.

Set contenu:

Click-Torque Lock C 3 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



05075692001 1x 1/2" x 40-200 Nm

8790 C Wheel Impaktor Chiave a bussola, attacco da 1/2", 17 x 85 x 30 mm



05004590001 1x 17 x 85 x 30 mm

05004591001 1x 19 x 85 x 30 mm

05004592001 1x 21 x 85 x 32 mm

8894 SC Prolunga, corta, 1/2", 1/2" x 125 mm



1x 1/2" x 125 mm

7762 Polsino Click-Torque M3, 55 x 21.5 mm

05078709001 1x 55 x 21.5 mm



Nesso

<https://www.wera.de/it/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de