

Chiave dinamometrica Safe-Torque A 2 con attacco esagonale da 1/4", 2-12 Nm,

2-12 Nm

Chiave dinamometrica Safe-Torque



EAN/SE:	4013288223036	Dimensione:	290x50x50 mm
Parte No.:	05075801001	Peso:	552 g
Articolo no.:	Safe-Torque A 2	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Meccanismo di sblocco a slittamento - il valore della coppia impostata non può mai essere superato
- Funzione Torque Lock: la funzione di coppia può essere disattivata - l'utensile può quindi essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni con angoli di rotazione definiti
- Per il serraggio controllato destra e sinistra - serrare e allentare con o senza coppia
- Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto con click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala
- Al raggiungimento della coppia desiderata angolo di richiamo di solo 30°
- Grazie alla dentatura fine con 72 denti è possibile un angolo minimo di richiamo di 5°
- Attacco 1/4" esagonale per l'utilizzo con inserti da 1/4"

Chiave dinamometrica con meccanismo di blocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva. Campo di coppia 2-12 Nm; per il serraggio destrorso e sinistrorso controllato. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione sicura del valore di coppia desiderato: il meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata. Con funzione Torque Lock per l'utilizzo come cricchetto standard senza funzione di coppia. Max. coppia di rottura del quadro 1/4" secondo DIN 3122. Angolo di richiamo di soltanto 5° per lavorare con il cricchetto anche in situazioni con spazi ridotti.



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_chiavi_dinamometriche_safe-torque_e_accessori_chiave_dinamometrica_safe-torque_safe-torque_a_2.html

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiave dinamometrica Safe-Torque A 2 con attacco esagonale da 1/4", 2-12 Nm,

2-12 Nm


Chiave dinamometrica Safe-Torque



Il meccanismo di blocco impedisce coppie troppo elevate



Safe-Torque



La chiave dinamometrica Safe-Torque A 2 è dotata di un meccanismo di blocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.

Funzione Torque Lock



La funzione coppia può essere disattivata. La chiave dinamometrica Safe-Torque può essere utilizzata con un normale cricchetto con elevate coppie di allentamento e con applicazioni con angolo di rotazione definito.

Per senso destrorso e sinistoso



La chiave dinamometrica Safe-Torque è adatta per serraggio destrorso e sinistoso con coppia impostata. Con funzione Torque Lock disattivata serraggio e allentamento senza coppia.

Facile regolazione del valore di coppia



Facile impostazione e bloccaggio della coppia desiderata, grazie ad un click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala.

Angolo di richiamo minimo



La chiave dinamometrica Safe-Torque con 72 denti ha un ridotto angolo di richiamo di soltanto 5°. La breve corsa consente un lavoro rapido e preciso in tutte le posizioni di montaggio.

Per inserti da 1/4"




La chiave dinamometrica Safe-Torque A 2 ha un attacco 1/4" con potente magnete permanente ed è adatta per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 e della serie Wera 1 e 4.

Adattatore per bussole 1/4"



Con il raccordo 870/1 (da esagono 1/4" a 1/4" quadro) il Safe Torque A 2 può essere impiegato anche con le bussole da 1/4".

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075801001	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_chiavi_dinamometriche_safe-torque_e_accessori_chiave_dinamometrica_safe-torque_safe-torque_a_2.html

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de