

Chiave dinamometrica Safe-Torque



EAN/SE:	4013288223005	Dimensione:	275x140x65 mm
Parte No.:	05075830001	Peso:	1023 g
Articolo no.:	Safe-Torque A 1 Set 1	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Meccanismo di sblocco a slittamento - il valore della coppia impostata non può mai essere superato
- Funzione Torque Lock: la funzione di coppia può essere disattivata - l'utensile può quindi essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni con angoli di rotazione definiti
- Per il serraggio controllato destrorso e sinistrorso - serrare e allentare con o senza coppia
- Facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato, con click udibile e tattile al raggiungimento del valore di scala impostato
- Al raggiungimento della coppia desiderata angolo di richiamo di soli 30°
- Grazie alla dentatura fine con 72 denti è possibile un angolo minimo di richiamo di 5°
- Attacco quadro 1/4" con sfera di bloccaggio bussola

10 pezzi. Assortimento chiave dinamometrica 1/4" in robusta custodia. Chiave dinamometrica con meccanismo di blocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva. Campo di coppia 2-12 Nm; per il serraggio destrorso e sinistrorso controllato. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione sicura del valore di coppia desiderato: il meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata. Con funzione Torque Lock per l'utilizzo come cricchetto standard senza funzione di coppia. Può essere utilizzata anche per applicazioni con angolo di rotazione. Max. coppia di rottura del quadro 1/4" secondo DIN 3122. Angolo di richiamo di soltanto 5° per lavorare con il cricchetto anche in situazioni con spazi ridotti. Contenuto: chiave dinamometrica Safe-Torque A 1, 1/4" quadro, 2-12 Nm, 8 bussole con attacco 1/4" e 1 prolunga corta.



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_chiavi_dinamometriche_safe-torque_e_accessori_chiave_dinamometrica_safe-torque_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiave dinamometrica Safe-Torque

Il meccanismo di blocco impedisce coppie troppo elevate



Safe-Torque




La chiave dinamometrica Safe-Torque A 1 è dotata di un meccanismo di sblocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.

Funzione Torque Lock



La funzione coppia può essere disattivata. La chiave dinamometrica Safe-Torque può essere utilizzata come un normale cricchetto, con elevate coppie di allentamento e con applicazioni con angolo di rotazione definito.

Per senso destrorso e sinistoso



La chiave dinamometrica Safe-Torque è adatta per serraggio destrorso e sinistoso con coppia impostata. Con funzione Torque Lock disattivata, il serraggio e allentamento avvengono senza coppia.

Facile regolazione del valore di coppia



Facile impostazione e bloccaggio della coppia desiderata, grazie ad un click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala.

Angolo di richiamo minimo



La chiave dinamometrica Safe-Torque con 72 denti ha un ridotto angolo di richiamo di soltanto 5°. La breve corsa consente un lavoro rapido e preciso in tutte le posizioni di montaggio.

Per chiavi bussola 1/4"



La chiave dinamometrica Safe-Torque A 1 ha un attacco 1/4" ed è adatta per bussole esagonali da 1/4".

Spazio per altri utensili



Al velcro delle custodie tessili degli assortimenti Safe-Torque A 1 Set 1 e Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 possono essere fissati i listelli magnetici Wera. E' pertanto possibile portare con se altre bussole ed inserti bussola.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_chiavi_dinamometriche_safe-torque_e_accessori_chiave_dinamometrica_safe-torque_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 Set 1 con attacco quadro da 1/4", 2-12 Nm, 10 pezzi

Chiave dinamometrica Safe-Torque



Set contenu:

Safe-Torque A 1 Chiave dinamometrica con attacco quadro 1/4", 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

0507580001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003510001	1x	11 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", corta, 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm

Nastro autoaderente 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_chiavi_dinamometriche_safe-torque_e_accessori_chiave_dinamometrica_safe-torque_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de