



EAN/SE: 4013288228338

Parte No.: 05075851001

Articolo no.: 7515/16

Dimensione: 175x125x60 mm

Peso: 609 g

Paese di origine: CZ

Tariffa doganale no.: 82041100

- Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia
- Rapida e semplice regolazione del valore di coppia
- Posizione fissa (Torque Lock) per coppie di allentamento e serraggio illimitate
- Funzione di slittamento per una coppia precisa e sicura per il serraggio destra/sinistra
- Facile e rapida regolazione delle coppie di serraggio selezionabili (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Per inserti con attacco esagonale da 1/4", adattore anche per chiavi a bussola - ideale per l'impiego in bicicletta
- Utensili con profilo Hex-Plus che impediscono il prematuro stondamento delle viti ad esagono cavo
- Può essere attaccata al sistema Wera 2go

16 pezzi - Assortimento utensili. Per avvitamenti professionali / aggiustaggi di precisione e avvitamenti a coppia controllata. Meccanismo antiscivolo più sicuro con regolazione rapida per coppie di serraggio destra/sinistra e 5 coppie di serraggio selezionabili (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) e una regolazione fissa (Torque Lock) per coppie di serraggio e allentamento illimitate. Supporto a cambio rapido di elevata robustezza. Per inserti con attacco esagonale da 1/4". 15 inserti tenaci duri lunghi 89 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7500_giravite_dinamometrici_krafftform_safe-torque_speed_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Cinque coppie di serraggio selezionabili



Giravite dinamometrico con regolazione rapida del valore di coppia




Cinque coppie di serraggio selezionabili (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) e una regolazione fissa (Torque Lock) per coppie di serraggio e allentamento illimitate.

Impostazione facile



Facile regolazione delle coppie di serraggio selezionabili.

Con segnale a scatto




Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

Custodia e trasporto



Custodia e trasporto in custodia tessile avvolgibile, robusta e compatta. Utensile sempre a portata di mano.

Flessibile grazie al velcro



La custodia in tessuto ha una zona autoaderente sul retro. La custodia può essere fissata ai componenti Wera 2go tramite la striscia di velcro autoadesiva inclusa. Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7500_giravite_dinamometrici_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

7515 Giravite dinamometrico Krafftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
 05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

**851/4 Z Inerti, PH 2 x 89 mm**

 05059775001 1x PH 2 x 89 mm

**867/4 Z Inerti TORX® B0 con foro, TX 10 x 89 mm**

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm
 05060051001 1x TX 15 x 89 mm
 05060052001 1x TX 20 x 89 mm
 05060053001 1x TX 25 x 89 mm
 05060054001 1x TX 30 x 89 mm

**867/4 IP Inerti TORX PLUS®, 10 IP x 89 mm**

 05134671001 1x 10 IP x 89 mm
 05134672001 1x 15 IP x 89 mm
 05134673001 1x 20 IP x 89 mm
 05134674001 1x 25 IP x 89 mm
 05134676001 1x 30 IP x 89 mm

**840/4 Z Inerti, 3 x 89 mm**

 05059630001 1x 3 x 89 mm
 05059631001 1x 4 x 89 mm
 05059632001 1x 5 x 89 mm
 05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm



1) Lama esagonale

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_7500_giravite_dinamometrici_krafftform_safe-torque_speed_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
 05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de