



EAN/SE:	4013288196569	Dimensione:	190x120x64 mm
Parte No.:	05078708001	Peso:	796 g
Articolo no.:	7782 E	Paese di origine:	TW
		Tariffa doganale no.:	82079099

- Testa intercambiabile quadro 14x18 mm
- Per chiavi a bussola con attacco quadro 3/4" e adattatori con attacco quadro 3/4"
- Dentatura fine a 72 denti
- Facile inversione tramite levetta rotante
- Bloccaggio bussola tramite pulsante a pressione

Cricchetto intercambiabile, reversibile, per chiavi a bussola con attacco quadro 3/4" e adattatori con attacco quadro 3/4"; per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinametrici_serie_chiavi_dinametriche_click-torque_serie_utensili_intercambiabili_utensili_intercambiabili_cricchetto_7782_e.html

Wera - 7782 E
05078708001 - 4013288196569

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Utensili intercambiabili cricchetto

Attacco 14x18 mm



Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm.

Angolo di richiamo minimo



Dentatura fine con 72 denti con un angolo di richiamo di soli 5°

Quadro maschio da 3/4"



Per chiavi a bussola con attacco quadro 3/4" e adattatori con attacco quadro 3/4".

Invertire il senso di rotazione



Facile inversione tramite levetta rotante.

Blocco sicuro delle bussole



Sicuro bloccaggio della bussola tramite pulsante a pressione

Cromo-vanadio



Grazie all'esecuzione in acciaio al cromo-vanadio, gli utensili intercambiabili sono adatti ad elevati carichi.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

							
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm
05078708001	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	65,0	36,0

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_chiavi_dinamometriche_click-torque_serie_utensili_intercambiabili_utensili_intercambiabili_cricchetto_7782_e.html

Wera - 7782 E

05078708001 - 4013288196569

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de