



|                      |               |                              |              |
|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| <b>EAN/SE:</b>       | 4013288181497 | <b>Dimensione:</b>           | 255x40x30 mm |
| <b>Parte No.:</b>    | 05100003001   | <b>Peso:</b>                 | 61 g         |
| <b>Articolo no.:</b> | 160 i SB      | <b>Paese di origine:</b>     | CZ           |
|                      |               | <b>Tariffa doganale no.:</b> | 82054000     |

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Lama conica

Giravite VDE della Wera con impugnatura Kraftform Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Collaudo singolo a bagnomaria a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt. La punta dei giraviti Lasertip della Wera viene irruvidita, con precisione microscopica, tramite raggi laser. Questa superficie ruvida "addenta" letteralmente la testa della vite. Oramai il fatto che il giravite scivoli dalla vite appartiene al passato. Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

#### Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_\\_serie\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus__serie_100_vde_160_i_sb.html)

Wera - 160 i SB  
05100003001 - 4013288181497

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

#### Resistenza agli urti



Anche in situazioni estreme la sicurezza è garantita grazie alla resistenza agli urti anche a -40 °C.

#### Lasertip impedisce che il giravite scivoli dalla vite



Ripetutamente accade che avvitando si scivola fuori dalla vite. Qualche volta si danneggiano delle pregiate superfici o addirittura ci si ferisce. La punta dei giravite Lasertip della Wera viene irruvidita microscopicamente con dei raggi Laser. Questa superficie ruvida si aggrappa letteralmente nella testa della vite. Lo slittamento involontario con ciò può essere evitato.

#### Pressione ridotta



La lama Lasertip della Wera riduce la pressione necessaria e accresce la forza trasmessa. I lavori d'avvitamento diventano più confortevoli e sicuri.

#### Perfettamente adattata




Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

#### Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

#### Trova-utensili Take it easy



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

#### Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_160_i_sb.html)

Wera - 160 i SB

05100003001 - 4013288181497

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

160 i Giravite isolato VDE a taglio, self-service, 0.8 x 4 x 100 mm

Kraftform Plus – serie 100 VDE



Set contenu:

160 i VDE Giravite isolato VDE a taglio, 0.8 x 4 x 100 mm



05006115001

1x 0.8 x 4 x 100 mm



Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_\\_serie\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_sb.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus__serie_100_vde_160_i_sb.html)

Wera - 160 i SB

05100003001 - 4013288181497

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)