165 i PZ/S SB Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio), self-service, # 2 x 100 mm

Kraftform Plus - serie 100 VDE













EAN/SE: 4013288186591 **Dimensione**: 260x50x35 mm

Parte No.:05100022001Peso:99 gArticolo no.:165 i PZ/S SBPaese di origine:CZ

Tariffa doganale 82054000

no.:

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Profilo combinato Pozidriv/a taglio

Giravite VDE della Wera con impugnatura Kraftorm Plus multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Per profili combinati a taglio e Pozidriv* da utilizzare con morsettiere di raccordo, scatola fusibili, interruttori, relais. Collaudo singolo a bagnomaria a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. * Pozidriv = marchio registrato della ditta European Industrial Service Ltd

165 i PZ/S SB Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio), self-service, # 2 x 100 mm

Kraftform Plus - serie 100 VDE



Utensili PlusMinus



Indispensabile per il lavoro con morsettiera di raccordo, vano fusibili, interruttori, relais, ecc. Combinazione di taglio/Philips e taglio/Pozidriv.

Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

Resistenza agli urti



Anche in situazioni estreme la sicurezza è garantita grazie alla resistenza agli urti anche a -40 °C.

L'impugnatura Kraftform multicomponente

tensione fino a 1.000 Volt.

Il collaudo di ogni singolo pezzo a

10.000 Volt secondo IEC 60900

garantisce un lavoro sicuro sotto



La Wera produce l'impugnatura Kraftform utilizzando materiali diversi con proprietà differenti. Per l'anima viene impiegato un materiale plastico resistente che ha il compito di bloccare saldamente la lama anche in caso di carichi elevati. Per le zone di contatto colorate viene impiegato un materiale più morbido. Esso garantisce una maggiore resistenza e consente trasmissione di forze più elevate. Le zone nere (per la serie 100 in rosso), con la loro superficie più dura, impediscono che la mano "si attacchi" all'impugnatura. È possibile cambiare la presa rapidamente.

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftfom: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

L'indicazione sull'impugnatura



La grafica sull'impugnatura con il simbolo e la misura del profilo del giravite, facilita l'identificazione del giravite nella borsa portattrezzi o sul posto di lavoro.

165 i PZ/S SB Giravite isolato VDE per viti Plus
Minus (Pozidriv/taglio), self-service, # 2 x 100 mm $\,$

1x # 2 x 100 mm

Kraftform Plus - serie 100 VDE



Set contenu:

165 i PZ/S Giravite isolato VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio), # 2 x 100 mm

05006191001

•

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus__serie_100_vde_165_i_pz_s_sb.html

Wera - 165 i PZ/S SB 05100022001 - 4013288186591 Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de