

881/4/1 SB Portainseriti con limitazione della profondità di avvitamento conf., self-service, 1/4" x 95 mm
Distanziatori inserti



EAN/SE:	4013288219282	Dimensione:	200x60x32 mm
Parte No.:	05130002001	Peso:	142 g
Articolo no.:	881/4/1 SB	Paese di origine:	CN
		Tariffa doganale no.:	84661038

- Portainseriti per l'annegamento a filo uniforme delle teste delle viti nelle tavole di legno nella costruzione terrazze
- Con limitazione variabile della profondità di avvitamento regolabile
- Anello in feltro (ricambio) impedisce graffi sulle superfici del pavimento
- Già inclusi: 2 anelli in feltro di ricambio

Nella costruzione di terrazze le viti devono annegare a filo uniformemente nelle tavole di legno. Il portainseriti 881/4/1 con limitazione della profondità di avvitamento e anello in feltro assicura una profondità di svasatura uniforme e protegge le superfici da graffi. Inclusi 2 anelli in feltro di ricambio.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_portainseriti_e_raccordi_distanziatori_inserti_881_4_1_sb.html


Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Annegamento a filo uniforme di viti



Portainseriti per l'annegamento a filo uniforme delle teste delle viti nelle tavole di legno nella costruzione terrazze



Il portainseriti 881/4/1 consente l'annegamento a filo uniforme di viti nelle tavole di legno nella costruzione di terrazze. La profondità di avvvitamento può essere regolata a seconda del fabbisogno. Ciò permette di annegare le viti non troppo in profondità.

Evita danni da marciume




Poiché la testa della vite è a filo con il pavimento della terrazza, si evitano i cosiddetti "nidi d'acqua", che di solito finiscono per marcire.

Profondità di avvvitamento individuale



La profondità di avvvitamento desiderata viene impostata utilizzando la controfilettatura.

Attacco inseriti con anello di ritegno



Tipo di attacco affermato. Tenuta ottimale dell'utensile nel portainseriti; particolarmente robusto, adatto ad avvvitamenti multipli.

Protezione della superficie



L'anello in feltro intercambiabile posto anteriormente all'attacco inserto impedisce graffi sulle superfici dei pavimenti terrazze.

Anelli in feltro di ricambio



Il portainseriti 881/4/1 viene fornito con 2 anelli in feltro di ricambio. Con il codice 05313003001 si può ordinare un set di 5 anelli in feltro di ricambio.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_portainseriti_e_raccordi_distanziatori_inserti_881_4_1_sb.html

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

881/4/1 SB Portainseriti con limitazione della profondità di avvvitamento conf., self-service, 1/4" x 95 mm
Distanziatori inseriti

Set contenu:

881/4/1 Portainseriti con limitazione della profondità di avvvitamento variabile, 1/4" x 95 mm

¹⁾ 1x 1/4" x 95 mm



¹⁾ Il Kit di ricambio con 5 anelli in feltro può essere ordinato con il codice 05130003001.

9201 Anello in feltro per 881/4/1, 27 mm

2x 27 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_portainseriti_e_raccordi_distanziatori_inserti_881_4_1_sb.html

Wera - 881/4/1 SB
05130002001 - 4013288219282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de