

Inserti per viti TORX PLUS®



EAN/SE:	4013288032836	Dimensione:	89x7x6 mm
Parte No.:	05134672001	Peso:	11 g
Articolo no.:	867/4 IP TORX PLUS®	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Per viti con incavo TORX PLUS®
- Tenace-duri, per l'impiego universale
- Attacco esagonale da 1/4" (inserti Wera della serie 4)

Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX PLUS®. Profilo TORX PLUS®: rispetto al profilo TORX® "normale", i 6 lati che trasmettono la coppia tra utensile e vite vengono ingranditi ricorrendo ad un profilo di forma ellittica e non circolare. In questo modo la forza esercitata durante l'avvitamento agisce su una superficie maggiore. Trasmissione di coppie elevate, prolungando notevolmente la durata della vite e dell'utensile. Tenaci duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_torx_plus_867_4_ip_torx_plus.html

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
05134672001 - 4013288032836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inserti per viti TORX PLUS®

TORX PLUS®



Paragonato al profilo TORX® convenzionale, l'ingrandimento dei sei fianchi, che trasmettono la coppia dall'utensile alla vite, avviene grazie al profilo ellittico e non più rotondo. In questo modo, la forza esercitata durante l'avvitamento si distribuisce su una superficie più vasta. Vengono trasmesse coppie più elevate e la longevità dell'utensile, come anche della vite, viene aumentata. Questi profili vengono usati di norma per le viti Center-Lock che vengono impiegati per gli utensili di asportazione truciolo.

Inserti tenaci duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Nesso





https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_torx_plus_867_4_ip_torx_plus.html

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
05134672001 - 4013288032836

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inserti per viti TORX PLUS®

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		 mm	 inch	 mm
05134664001	1 IP	50	2"	2,0
05134665001	2 IP	50	2"	2,0
05134668001	3 IP	50	2"	2,0
05134691001	4 IP	50	2"	3,0
05134678001	5 IP	50	2"	3,0
05134680001	6 IP	50	2"	3,0
05134667001	6 IP	89	3 1/2"	3,0
05134690001	6 IP	152	6"	3,0
05134681001	7 IP	50	2"	3,0
05134679001	8 IP	50	2"	3,0
05134670001	8 IP	89	3 1/2"	3,0
05134682001	8 IP	152	6"	3,0
05160917001	9 IP	50	2"	3,0
05134669001	9 IP	89	3 1/2"	3,0
05134683001	10 IP	50	2"	4,0
05134684001	10 IP	70	2 3/4"	4,0
05134671001	10 IP	89	3 1/2"	4,0
05134685001	15 IP	50	2"	4,0
05134686001	15 IP	70	2 3/4"	4,0
05134672001	15 IP	89	3 1/2"	4,0
05134687001	20 IP	50	2"	4,5
05134688001	20 IP	70	2 3/4"	4,5
05134673001	20 IP	89	3 1/2"	4,5
05134609001	25 IP	50	2"	6,0
05134674001	25 IP	89	3 1/2"	6,0
05134675001	27 IP	89	3 1/2"	6,0
05320430001	30 IP	50	2"	6,0
05134676001	30 IP	89	3 1/2"	6,0
05134677001	40 IP	89	3 1/2"	-

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_torx_plus_867_4_ip_torx_plus.html

 Wera - 867/4 IP TORX PLUS®
 05134672001 - 4013288032836

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de