

Inserti per viti TORX PLUS®



EAN/SE:	4013288112606	Dimensione:	25x7x6 mm
Parte No.:	05135120001	Peso:	7 g
Articolo no.:	867/1 IP TORX PLUS®	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Per viti con incavo TORX PLUS®
- Tenaci-duri, per l'impiego universale
- Codolo esagonale da 1/4" (Attacco Wera - Serie 1)

Inserti di alta qualità per viti ad incavo TORX PLUS®. Profilo TORX PLUS®: rispetto al profilo TORX® "normale", i 6 lati che trasmettono la coppia tra utensile e vite vengono ingranditi ricorrendo ad un profilo di forma ellittica e non circolare. In questo modo la forza esercitata durante l'avvitamento agisce su una superficie maggiore. Trasmissione di coppie elevate, prolungando notevolmente la durata della vite e dell'utensile. Extra duri, per l'uso universale. Esagonale da 1/4", per portainseriti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_torx_plus_867_1_ip_torx_plus.html

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
05135120001 - 4013288112606

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inserti per viti TORX PLUS®

TORX PLUS®



Paragonato al profilo TORX® convenzionale, l'ingrandimento dei sei fianchi, che trasmettono la coppia dall'utensile alla vite, avviene grazie al profilo ellittico e non più rotondo. In questo modo, la forza esercitata durante l'avvitamento si distribuisce su una superficie più vasta. Vengono trasmesse coppie più elevate e la longevità dell'utensile, come anche della vite, viene aumentata. Questi profili vengono usati di norma per le viti Center-Lock che vengono impiegati per gli utensili di asportazione truciolo.

Inserti tenaci-duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_torx_plus_867_1_ip_torx_plus.html

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
05135120001 - 4013288112606

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	 mm		 inch
05135120001	25	IP 1	1"
05135121001	25	2 IP	1"
05160956001	25	3 IP	1"
05134695001	25	4 IP	1"
05066272001	25	5 IP	1"
05066274001	25	6 IP	1"
05066276001	25	7 IP	1"
05066278001	25	8 IP	1"
05066279001	25	9 IP	1"
05066280001	25	10 IP	1"
05066282001	25	15 IP	1"
05066284001	25	20 IP	1"
05066286001	25	25 IP	1"
05066287001	25	27 IP	1"
05066288001	25	30 IP	1"
05066290001	25	40 IP	1"

Nesso
https://products.wera.de/it/inserti_portainserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_torx_plus_867_1_ip_torx_plus.html

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®
 05135120001 - 4013288112606

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de