

## 867/9 C IP Inserti TORX PLUS®, 1 IP x 44 mm

Inserti per viti TORX PLUS®



<b>EAN/SE:</b>	4013288112668	<b>Dimensione:</b>	44x4x4 mm
<b>Parte No.:</b>	05135230001	<b>Peso:</b>	2 g
<b>Articolo no.:</b>	867/9 C TORX PLUS®	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82079030

- Per viti con incavo TORX PLUS®
- Versione dura
- Attacco Halfmoon da 4 mm (inserti Wera della serie 9)
- Da usare direttamente con l'avvitatore

Inserti duri per viti ad incavo TORX®. Attacco: da 4 mm Halfmoon per l'attacco diretto all'avvitatore.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/inserti\\_porta-inserti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_inserti\\_inserti\\_per\\_viti\\_torx\\_plus\\_867\\_9\\_c\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_torx_plus_867_9_c_torx_plus.html)


Wera - 867/9 C TORX PLUS®  
05135230001 - 4013288112668

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Inerti per viti TORX PLUS®

## TORX PLUS®







Con codolo Halfmoon da 4 mm



Paragonato al profilo TORX® convenzionale, l'ingrandimento dei sei fianchi, che trasmettono la coppia dall'utensile alla vite, avviene grazie al profilo ellittico e non più rotondo. In questo modo, la forza esercitata durante l'avvitamento si distribuisce su una superficie più vasta. Vengono trasmesse coppie più elevate e la longevità dell'utensile, come anche della vite, viene aumentata. Questi profili vengono usati di norma per le viti Center-Lock che vengono impiegati per gli utensili di asportazione truciolo.

Halfmoon, 4mm, Attacco Wera Serie 9. Attacco: diretto alla macchina. Adatto per: Delvo, Densei etc.

## Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

						
		mm	inch	mm	mm	inch
<b>05135230001</b>	<b>1 IP</b>	<b>44</b>	<b>1 47/64"</b>	<b>1,5</b>	<b>20</b>	<b>25/32"</b>
05135231001	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05135232001	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"
05326310001	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05345019001	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"
05135233001	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05344900001	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"
05135234001	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"
05332606001	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"
05135235001	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"

## Nesso

[https://products.wera.de/it/inerti\\_porta-inerti\\_raccordi\\_e\\_assortimenti\\_inerti\\_inerti\\_per\\_viti\\_torx\\_plus\\_867\\_9\\_c\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/it/inerti_porta-inerti_raccordi_e_assortimenti_inerti_inerti_per_viti_torx_plus_867_9_c_torx_plus.html)

Wera - 867/9 C TORX PLUS®  
05135230001 - 4013288112668

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de