

867/9 C IP Inserti TORX PLUS®, 2 IP x 44 mm

Inserti per viti TORX PLUS®



EAN/SE:	4013288112675	Dimensione:	44x4x4 mm
Parte No.:	05135231001	Peso:	2 g
Articolo no.:	867/9 C TORX PLUS®	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Per viti con incavo TORX PLUS®
- Versione dura
- Attacco Halfmoon da 4 mm (inserti Wera della serie 9)
- Da usare direttamente con l'avvitatore

Inserti duri per viti ad incavo TORX®. Attacco: da 4 mm Halfmoon per l'attacco diretto all'avvitatore.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_inserti_inserti_per_viti_torx_plus_867_9_c_torx_plus.html


Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135231001 - 4013288112675

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inerti per viti TORX PLUS®

TORX PLUS®







Con codolo Halfmoon da 4 mm



Paragonato al profilo TORX® convenzionale, l'ingrandimento dei sei fianchi, che trasmettono la coppia dall'utensile alla vite, avviene grazie al profilo ellittico e non più rotondo. In questo modo, la forza esercitata durante l'avvitamento si distribuisce su una superficie più vasta. Vengono trasmesse coppie più elevate e la longevità dell'utensile, come anche della vite, viene aumentata. Questi profili vengono usati di norma per le viti Center-Lock che vengono impiegati per gli utensili di asportazione truciolo.

Halfmoon, 4mm, Attacco Wera Serie 9. Attacco: diretto alla macchina. Adatto per: Delvo, Densei etc.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

						
		mm	inch	mm	mm	inch
05135230001	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05135231001	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"
05135232001	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"
05326310001	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05345019001	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"
05135233001	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"
05344900001	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"
05135234001	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"
05332606001	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"
05135235001	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"

Nesso

https://products.wera.de/it/inerti_porta-inerti_raccordi_e_assortimenti_inerti_inerti_per_viti_torx_plus_867_9_c_torx_plus.html

Wera - 867/9 C TORX PLUS®
05135231001 - 4013288112675

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de