



EAN/SE:	4013288234834	Dimensione:	155x60x30 mm
Parte No.:	05135880001	Peso:	180 g
Articolo no.:	8000 A Black Edition	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041200

- Superficie robusta e di qualità con cromatura nera opaca
- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Con testa orientabile, pulsante di sblocco e inversione del senso della rotazione
- Dentatura fine, con angolo di richiamo di soli 5°
- Impiegabile anche come giravite

Cricchetto Zyklop con attacco da 1/4". Superficie cromata nera opaca premium e resistente. La dentatura fine con 72 denti permette un angolo di richiamo basso di 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione utilizzando l'interruttore laterale su entrambi i lati. Lavoro senza problemi con ampio spazio per la mano anche in situazioni di installazione strette o difficili da raggiungere. Le posizioni predefinite a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Nella posizione 0°, il cricchetto con adattatore e punta può essere usato come un giravite convenzionale. La massa centrifuga aiuta ad accelerare il processo di avvitamento. Il design simmetrico dell'impugnatura Kraftform e il manicotto flottante consentono una veloce rotazione. Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform perfettamente adattata alla mano, si evitano lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri usati per l'impugnatura garantiscono un rapido cambio di mano senza rischio che la pelle "si attacchi" alla maniglia. Le zone più morbide, "antiscivolo", permettono la trasmissione di forze elevate senza perdita. Per bussole con attacco quadro da 1/4" e connettori da 1/4" con attacco quadro, con sfera di blocco.



Nesso
<https://www.wera.de/it/05135880001>

Wera - 8000 A Black Edition
 05135880001 - 4013288234834

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop "6 in 1"



Cricchetto Zyklop Speed, incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Testa orientabile



La testa del cricchetto è facilmente ruotabile e può essere bloccata nelle posizioni predisposte, con il cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso, grazie all'ampio spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° verso entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del cricchetto.

Veri campioni di rotazione



I cricchetti Zyklop Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il cricchetto non entra ancora in funzione.

Reversibilità



Tutti i cricchetti Zyklop Speed sono reversibili in ogni posizione, in maniera veloce e facile, grazie alla loro ruota zigrinata. Facili da usare, nessuna perdita di tempo!

Angolo di richiamo minimo




I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

Impiegabile anche come giravite



Nella posizione a 0° con adattatore o inserto, il cricchetto può essere usato come un normale giravite.

Bloccaggio a sfera



La sfera di fermo garantisce una tenuta sicura della bussola e degli altri accessori, rendendo in questo modo il lavoro d'avvitamento ancora più sicuro. Basta premere brevemente il dispositivo di sblocco per cambiare l'utensile in maniera rapida e in ogni posizione predefinita.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



inch



mm

05135880001	1/4"	152,0
-------------	------	-------