



EAN/SE: 4013288238740
Parte No.: 05136062001
Articolo no.: 9558

Dimensione: 400x125x80 mm
Peso: 1925 g
Paese di origine: TW
Tariffa doganale no.: 82041200

- Progettato per eseguire il serraggio dei raccordi di tubazioni nel pieno rispetto delle specifiche del costruttore
- Chiave dinamometrica regolabile Click-Torque X 2, campo di misura 10-50 Nm
- Con attacco per utensili a innesto intercambiabili da 9x12 mm
- 3 inserti a forchetta autoregolanti con innesto da 9x12 mm, compatibili con misure da 10 a 19 mm (7/16" - 3/4") e relative misure intermedie
- Con funzionalità di cricchetto meccanico per un avvitamento rapido e continuativo senza riposizionare la chiave
- Angolo di ripresa di soli 30° grazie alla speciale geometria dei prismi geometrici integrati nella bocca a forchetta
- 1 cricchetto reversibile a innesto per bussole con attacco quadro da 3/8" e adattatori da 3/8" con attacco quadro
- Torque Advisor: l'innovativo sistema digitale per calcolare all'istante l'esatto valore di coppia quando si utilizzano le chiavi Click-Torque X con utensili a innesto

Set di 5 pezzi per un serraggio professionale e corretto dei raccordi per tubazioni. 1 chiave dinamometrica regolabile Click-Torque X 2 (10-50 Nm) con attacco 9x12 mm per utensili a innesto. 3 chiavi a forchetta autoregolanti (metriche 10-19; imperiali: 7/16-3/4" e tutte le misure intermedie) con funzione di cricchetto meccanico per un avvitamento rapido e continuo, senza assestamenti. 1 cricchetto reversibile a innesto per bussole con attacco quadro da 3/8" e adattatori da 3/8" con attacco quadro. Il codice QR resistente all'abrasione impresso al laser sugli utensili facilita la determinazione del valore di coppia corretto a seconda della chiave dinamometrica e dell'utensile utilizzato. In una robusta custodia in tessuto.



Nesso
<https://www.wera.de/it/05136062001>


Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set di utensili per raccordi e tubazioni



Progettato per eseguire il serraggio dei raccordi di tubazioni nel pieno rispetto delle specifiche del costruttore



Questo set è progettato per eseguire il serraggio a regola d'arte dei raccordi, nel pieno rispetto delle specifiche del costruttore. Un serraggio accurato e professionale è fondamentale per garantire la perfetta tenuta, la sicurezza e la massima durata nel tempo di impianti idrici, termoidraulici e pneumatici.

Chiave dinamometrica Click-Torque X 2



Con attacco per utensili a innesto intercambiabili da 9x12 mm. Campo di misura: 10-50 Nm; precisione $\pm 3\%$ secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice regolazione della chiave dinamometrica



Impostazione facile e immediata del valore di coppia desiderato (chiaramente leggibile sulla scala principale e sul micrometro), dotata di un feedback acustico e tattile a ogni scatto della scala.

Chiave dinamometrica con meccanismo di sblocco



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Coppia di allentamento fino a 50 Nm



Se la chiave dinamometrica viene impostata sul valore di coppia massimo e ruotata una volta intorno al proprio asse longitudinale, è possibile allentare i collegamenti a vite con una coppia di allentamento massima di 50 Nm.

Chiave a forchetta autoregolante Joker 7870



Grazie alle ganasce a guida parallela che si adattano automaticamente e in modo continuo alla misura richiesta, la chiave Joker 7870 copre tutte le misure comprese nel rispettivo campo di applicazione. La chiave trova da sola la misura richiesta quando viene posizionata sul dado o sul bullone senza alcuna regolazione. Grazie ai prismi di presa presenti nella ganasce, è possibile ottenere un angolo di ritorno di soli 30°.

Joker 7870: meccanismo a cricchetto per un lavoro rapido



Il meccanismo a cricchetto integrato nella bocca a forchetta permette un avvitamento rapido, fluido e continuo, eliminando la necessità di staccare e riposizionare la chiave a ogni giro.

Set contenu:

Click-Torque X 2 Chiave dinamometrica per utensili intercambiabili, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

05075652001¹⁾ 1x 9x12 x 10-50 Nm



1) S_k = misura dell'attacco di prova l_k = distanza dal punto di applicazione della forza fino all'asse del dispositivo di prova

Joker 7870 S Chiave a forchetta autoregolabile, intercambiabile, per apertura 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

05020175001 1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm



Joker 7870 M Chiave a forchetta autoregolabile, intercambiabile, per apertura 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

05020176001 1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm



Joker 7870 L Chiave a forchetta autoregolabile, intercambiabile, per apertura 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

05020177001 1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm



7772 B Cricchetto intercambiabile, reversibile, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

05078636001 1x 9x12 x 3/8" x 52.1 mm



Nesso

<https://www.wera.de/it/05136062001>

Wera - 9558

05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de