

Chiave dinamometrica Safe-Torque



EAN/SE:	4013288228376	Dimensione:	275x140x70 mm
Parte No.:	05136073001	Peso:	1222 g
Articolo no.:	Safe-Torque A 1 SHK Set 1	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Per applicazioni nel settore sanitario, riscaldamento e condizionamento, in particolare per il montaggio di cabine doccia, nonché per il montaggio e la manutenzione di caldaie a gas e caldaie a condensazione
- Chiave dinamometrica Safe-Torque con meccanismo di scatto a slittamento - il valore di coppia impostato non può quindi mai essere superato
- Funzione Torque Lock: la funzione di coppia può essere disattivata - l'utensile può quindi essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni con angoli di rotazione definiti
- Per il serraggio controllato destrorso e sinistrorso - serrare e allentare con o senza coppia
- Facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato, con click udibile e tattile al raggiungimento del valore di scala impostato
- Al raggiungimento della coppia desiderata angolo di richiamo di soli 30°

20 pezzi - Assortimento in robusta custodia tessile, speciale per applicazioni nel settore idro-termosanitario. 1 Chiave dinamometrica Safe Torque A 1 con attacco quadro 1/4", 2-12 Nm, con orientate di 15° alla volta. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca, e quindi non è possibile applicare coppie troppo elevate. Campo di regolazione da 2 fino a 12 Nm per serraggio controllato destra -sinistra. Facile e sicura regolazione del valore preimpostato: al raggiungimento dei valori di scala si attiva un sensibile e ben udibile click che facilita la regolazione del valore di coppia. Con funzione Torque Lock per l'utilizzo come cricchetto standard senza funzione di coppia. Utilizzabile quindi anche per applicazioni di rotazione ad angolo. Coppia di rottura del quadro da 1/4" secondo DIN 3122. L'angolo di richiamo di soltanto 5° consente l'impiego del cricchetto anche in situazioni di lavoro ristrette. Sono compresi: chiave dinamometrica Safe-Torque A 1, attacco quadro 1/4", 2-12 Nm, 8 bussole 1/4", 9 inserti bussola (esagono cavo, TORX®) da 1/4", 1 prolunga corta.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_chiavi_dinamometriche_safe-torque_e_accessori_chiave_dinamometrica_safe-torque_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiave dinamometrica Safe-Torque

Il meccanismo di blocco impedisce coppie troppo elevate



Safe-Torque




La chiave dinamometrica Safe-Torque A 1 è dotata di un meccanismo di sblocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.

Funzione Torque Lock



La funzione coppia può essere disattivata. La chiave dinamometrica Safe-Torque può essere utilizzata come un normale cricchetto, con elevate coppie di allentamento e con applicazioni con angolo di rotazione definito.

Per senso destrorso e sinistoso



La chiave dinamometrica Safe-Torque è adatta per serraggio destrorso e sinistoso con coppia impostata. Con funzione Torque Lock disattivata, il serraggio e allentamento avvengono senza coppia.

Facile regolazione del valore di coppia



Facile impostazione e bloccaggio della coppia desiderata, grazie ad un click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala.

Angolo di richiamo minimo



La chiave dinamometrica Safe-Torque con 72 denti ha un ridotto angolo di richiamo di soltanto 5°. La breve corsa consente un lavoro rapido e preciso in tutte le posizioni di montaggio.

Cinturino tessile (Belt) per bussole e inserti bussola



E' incluso un robusto cinturino tessile (Belt) per 9 inserti bussola (1/4"). Agevole meccanismo a rotazione per una tenuta sicura ed un facile prelievo delle bussole. Velcro posteriore per il fissaggio a custodie tessili. La custodia può essere agganciata facilmente ai componenti Wera 2go tramite la striscia di velcro autoadesiva inclusa. Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_chiavi_dinamometriche_safe-torque_e_accessori_chiave_dinamometrica_safe-torque_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" quadro, 2-12 Nm, 20 pezzi

Chiave dinamometrica Safe-Torque

Set contenu:

Safe-Torque A 1 Chiave dinamometrica con attacco quadro 1/4", 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 6 x 23 mm

	05003505001	1x 6 x 23 mm
	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003511001	1x 12 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm
	05003504001	1x 5.5 x 23 mm
	05003510001	1x 11 x 23 mm

8767 A HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno vite, TX 15 x 28 mm

	05003363001	1x TX 15 x 28 mm
	05003364001	1x TX 20 x 28 mm
	05003365001	1x TX 25 x 28 mm
	05003369001	1x TX 30 x 28 mm

8740 A HF Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, 3 x 28 mm

	05003332001	1x 3 x 28 mm
	05003333001	1x 4 x 28 mm
	05003335001	1x 5 x 28 mm
	05003337001	1x 6 x 28 mm
	05003339001	1x 8 x 28 mm

Cinturino tessile (belt) A, per 9 pezzi, vuoto, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm



8794 SA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", corta, 1/4" x 75 mm

05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Nastro autoaderente 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_chiavi_dinamometriche_safe-torque_e_accessori_chiave_dinamometrica_safe-torque_safe-torque_a_1_shk_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de