#### Serie Kraftform Micro







**EAN/SE:** 4013288152206 **Dimensione:** 137x13x13 mm

 Parte No.:
 05345284001
 Peso:
 12 g

 Articolo no.:
 2054 Micro
 Paese di origine:
 CZ

Tariffa doganale 82054000

no.:

• Giravite Kraftform Micro per viti ad esagono cavo

• Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici

• La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

• Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo

• Con trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

• P.es. per l'elettronica, l'ottica, meccanica fine, gioielleria o installatori di sistemi informatici

Giravite Micro della Wera per avvitamenti nella meccanica di precisione. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per il cambio della presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per trasmettere elevate coppie di serraggio e allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. La punta Black Point offre un accoppiamento preciso e una protezione ottimizzata contro la corrosione. Trovautensili "Take it easy" con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misura - per trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve.

















#### Serie Kraftform Micro



#### Hex-Plus



Spesso gli avvitamenti nell'elettronica e nella meccanica fine risultano difficoltosi ed onerosi. Abbiamo voluto cambiare questo stato di cose. Siamo riusciti a capire ciò che sta a cuore all'operatore: velocità di lavoro, coppia e precisione realizzando l'utensile adatto.

Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione е la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

### Impugnatura Kraftform Micro




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

# L'intelligente giravite per microavvitamenti




Il giravite Kraftform Micro, con le sue tre ripartizioni funzionali corrisponde perfettamente alle esigenze. Il cappuccio girevole, sul quale si appoggia la mano, favorisce lavori rapidi e precisi.

#### La zona di precisione



La zona di precisione subito sopra la lama permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo giusto di rotazione per i lavori di aggiustaggio.

#### La zona di coppia



La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

#### La zona a rotazione rapida



La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

#### Trova-utensili "take it easy"



Giraviti con il trova-utensili "take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

## Serie Kraftform Micro



# Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	0	0	A v		$\varnothing$	A
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05118060001	0,7	-	40	97	3,0	1 9/16"
05118062001	0,9	-	40	97	3,0	1 9/16"
05118064001	1,3	-	40	97	3,0	1 9/16"
05118066001	1,5	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118068001	2	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118070001	2,5	<del>-</del>	60	97	4,0	2 3/8"
05118072001	3,0	-	60	97	4,0	2 3/8"
05345284001	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"
05345285001	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"
05118074001	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"
05118076001	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"
05118078001	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"
05118080001	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"
05118082001	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"
05118075001	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"