



EANコード:	4013288163912	サイズ:	154x13x13 mm
部品番号:	05003413001	重量:	20 g
製品番号:	KK 62 iS	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000



- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるプラスネジに届き作業することができます
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 挿入を用意にする面取り加工が施された 9 mm 六角ドライブ
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです

細軸の絶縁差替式ブレード。低い位置にあるネジやバネに届きます。 IEC 60900基準に従って許容電圧1,000ボルトでの安全な作業のため、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。ヴェラブラックポイント刃先仕上げにより、ネジをホールドするほどフィットし、耐食性が高いです。

ウェブリンク

Wera - KK 62 iS
05003413001 - 4013288163912


Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

個別に検査済み



当社の電気工事用ドライバーは、1,000ボルトの最大許容負荷電圧を謳っていますが、実際は10,000ボルトの負荷の下で絶縁耐力が検査されており、最も重要な絶縁の安全性を徹底的に追及しています。

電気工事用 差替式絶縁ブレード、スリム軸 (iS)




先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。IE C 60900に沿って個別に検査済みです。

電気工事用 差替式絶縁ブレード、長さ154 mm



電気工事用7400 と 817のクラフトフォームハンドルに対応。

ハンドル/ブレードシステム – Kraftform Kompakt VDE



差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

この製品の関連商品:



mm



inch

05003413001 ¹⁾	PH 1	154	6 1/16"
05003414001 ¹⁾	PH 2	154	6 1/16"

1) 販売終了品

ウェブラリンク

Wera - KK 62 iS
05003413001 - 4013288163912

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de