



EANコード:	4013288163936	サイズ:	154x13x13 mm
部品番号:	05003442001	重量:	20 g
製品番号:	KK 62 iS PH/S	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000



- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるプラスマイナスネジに届き作業することができます
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 挿入を用意にする面取り加工が施された 9 mm 六角ドライブ
- 特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレー、などでの使用向け

細軸の絶縁差替式ブレード。低い位置にあるネジやバネに届きます。IEC 60900基準に従って、1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトので個別に検査されています。ヴェラブラックポイント刃先仕上げにより、ネジをホールドするほどフィットし、耐食性が高いです。

ウェブリンク

Wera - KK 62 iS PH/S
05003442001 - 4013288163936


Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

個別に検査済み



当社の電気工事用ドライバーは、1,000ボルトの最大許容負荷電圧を謳っていますが、実際は10,000ボルトの負荷の下で絶縁耐力が検査されており、最も重要な絶縁の安全性を徹底的に追及しています。

ハンドル/ブレードシステム – Kraftform Kompakt VDE




差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

プラスマイナスドライバー



端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。

電気工事用 差替式絶縁ブレード、スリム軸 (iS)



先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。

電気工事用 差替式絶縁ブレード、長さ154 mm



電気工事用7400 と 817のクラフトフォームハンドルに対応。

この製品の関連商品:



mm



inch

05003442001 ¹⁾	# 1	154	6 1/16"
05003443001 ¹⁾	# 2	154	6 1/16"

1) 販売終了品

ウェブリンク

Wera - KK 62 iS PH/S
05003442001 - 4013288163936

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de