



EANコード:	4013288104335	サイズ:	154x13x13 mm
部品番号:	05003445001	重量:	22 g
製品番号:	KK 65 i PZ/S	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- 特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレー、などでの使用向け
- このようにして、低い位置にあるプラスマイナスネジに届き作業することができます
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 挿入を用意にする面取り加工が施された 9 mm 六角ドライブ
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです

クラフトフォーム コンパクト 電気工事用差替式ブレードは、スムーズにブレード交換を行えます。IEC 60900基準に従って、1,000ボルトの許容電圧で安全に動作するように、10,000ボルトので個別に検査されています。ヴェラブラックポイント刃先仕上げにより、ネジをホールドするほどフィットし、耐食性が高いです。* ポジ=会社欧州産業規格の登録商標

ウェブリンク
<https://www.wera.de/ja/05003445001>

Wera - KK 65 i PZ/S
05003445001 - 4013288104335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

個別に検査済み




当社の電気工事用ドライバーは、1,000ボルトの最大許容負荷電圧を謳っていますが、実際は10,000ボルトの負荷の下で絶縁耐力が検査されており、最も重要な絶縁の安全性を徹底的に追及しています。

電気工事用 差替式絶縁ブレード、長さ154 mm



電気工事用7400 と 817のクラフトフォームハンドルに対応。

ハンドル/ブレードシステム – Kraftform Kompakt VDE



差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

プラスマイナスドライバー



端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。

この製品の関連商品:



mm



inch

05003445001 ¹⁾	# 1	154	6 1/16"
05003446001 ¹⁾	# 2	154	6 1/16"

1) 販売終了品

ウェブラリンク

<https://www.wera.de/ja/05003445001>

Wera - KK 65 i PZ/S
05003445001 - 4013288104335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de