



EANコード:	4013288164018	サイズ:	154x13x13 mm
部品番号:	05003447001	重量:	20 g
製品番号:	KK 65 iS PZ/S	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000



- 先細りした軸、完全絶縁
- このようにして、低い位置にあるプラスマイナスネジに届き作業することができます
- 絶縁、IEC 60900基準に従って個別に検査済みです
- 挿入を用意にする面取り加工が施された 9 mm 六角ドライブ
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです

細軸の絶縁差替式ブレード。低い位置にあるネジやバネに届きます。 IEC 60900基準に従って許容電圧1,000ボルトでの安全な作業のため、10,000ボルトの温水検測装置で個別に検査されています。ヴェラブラックポイント刃先仕上げにより、ネジをホールドするほどフィットし、耐食性が高いです。

ウェブラリンク

Wera - KK 65 iS PZ/S
05003447001 - 4013288164018


Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

個別に検査済み



当社の電気工事用ドライバーは、1,000ボルトの最大許容負荷電圧を謳っていますが、実際は10,000ボルトの負荷の下で絶縁耐力が検査されており、最も重要な絶縁の安全性を徹底的に追及しています。

電気工事用 差替式絶縁ブレード、スリム軸 (iS)



先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。

プラスマイナスインスライバー




端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。

電気工事用 差替式絶縁ブレード、長さ154 mm



電気工事用7400 と 817のクラフトフォームハンドルに対応。

ハンドル/ブレードシステム – Kraftform Kompakt VDE



差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

この製品の関連商品:



mm



inch

05003447001 ¹⁾	# 1	154	6 1/16"
05003448001 ¹⁾	# 2	154	6 1/16"

1) 販売終了品

ウェブリンク

Wera - KK 65 iS PZ/S
05003447001 - 4013288164018

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de